

橡塑保温材料价格

产品名称	橡塑保温材料价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	800.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

橡塑保温材料价格

河北兴达保温材料有限公司以“信誉，诚信为本”的经营宗旨，随着国内市场需求量的不断增加，我们将在提高质量、增加品种的前提下，进一步扩大生产和销售规模。认真、求实为顾客提供满意的服务,以的产品回报客户。作为保温绝热隔音材料的专业生产企业，在十几年的时间内，通过技术创新、完善企业经营管理，逐步占领保温材料的主要市场，成为国内先进的保温材料生产企业。目前公司产品产销量居全国同行业前列。不论现在、将来都将一如既往的为客户进行优质服务，竭诚欢迎新老客户到我公司进行考察及工作指导，让我们携手共创美好明天！

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

欢迎新老客户与我公司合作！我们将竭诚为您服务！

橡塑保温材料是采用性能优异的橡胶，聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，经特出工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料。

橡塑保温材料性能优点

- 1、导热系数低

平均温度为0℃时，本材料导热系数为0.034w/m.k。而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。

2、阻燃性能好

橡塑保温材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征。

3、闭孔式发泡，防潮性能好

- a、开孔结构水汽渗透率极高，导致随着使用时间的延长，导热系数也随着升高，是保温效果大大降低。
- b、连孔结构有较高的水汽渗透率，其材质硬而发脆，容易破损，寿命短。
- c、闭孔结构由极小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数。

4、柔韧性能好

橡塑材料具有良好的热绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规择的管道，而且可以省工省料。

5、安装方便，外型美观，节能环保

管道安装可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性。使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。能防治霉菌生长，而且耐酸抗碱。性能优越。

橡塑保温材料为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便，外形整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的绝热保温材料。也可加工制作健身器材、医疗器材、日用品等。