## 广州压缩空气流量计、涡街流量计、蒸汽流量传感器

产品名称	广州压缩空气流量计、涡街流量计、蒸汽流量传 感器	
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司	
价格	2000.00/台	
规格参数		
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋	
联系电话	020-82315717 13660806377	

## 产品详情

一、涡街流量计的概述: 智能数显涡街流量计既具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在小流量、高粘度、易凝易堵、高温、强腐蚀、强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。

智能气体流量表、中山天然气流量计、气体流量计、湛江压缩空气流量计广州顺仪制造1、测量介质:气 体、液体、蒸汽。2、双排液晶同时显示累计流量和瞬时流量;3、内部锂电池供电,无需外部电源;4、 微功耗设计,两节+3v锂电池可连续工作一年半以上;5、空气质量传感器的感应元件不直接与被测介质接 触,性能稳定、可靠性高。6、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,压损小、维扩量小、使用寿命长 。7、范围度宽达10:1~15:1。8、压缩空气流量计测量范围:正常工作范围,雷诺数为20,000-7,000 ,000;输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。测量可能范围,雷诺数8,000-7,000,000。9、 精度等级:液体,指示值的  $\pm$  1.0%;气体,指示值的  $\pm$  1.0%;蒸汽,指示值的  $\pm$  1.5%。10、输出信号:a.oc 门脉冲输出;b.电流4-20ma(两线制/三线制)。11、电源电压:+24vdc(需要信号输出时提供)。12、介 质温度:普通型a.-40 ~+130 ;b.-10 ~+250 ;13、压缩空气流量计工作压力:0-2.5mpa,法兰夹持连 接(注:应用户要求,可提供其它压力等级,需定做)。14、压力损失: p p=1.079\*10-6\* \*v2 (式中: p:压力损失kpa; :被测介质的密度kg/m3;v:被测介质的流速m/s)。15、规格(管道内径 ) 20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300(大于dn300口径为插入式)。16、环境温度-25 ~ +55 ;湿度 85%rh。17、压缩空气流量计防爆类型:隔爆型;防爆标志;iaiict4。三、压缩空气流量 计应用: 压缩空气流量计目前已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域 的气体、液体流量测量。 四、压缩空气流量计量: 压缩空气是企事业单位重要的二次能源, 大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化 而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果。五、压缩空气流量计量的主要目的 压缩空气流量计在化工等生产过程中,有一种重要的工艺过程氧化反应,它是以空气作原料,和另外 某种原料在规定的条件下进行化学反应。空气质量流量过大和过小,都会对安全生产、产品质量和贵重 原料的消耗产生关键影响。在这种情况下,空气流量测量\*\*度要求特别高,多半还配有自动调节。 锅炉 和各种工业炉窖中的燃烧过程,其本质也是氧化反应,对助燃空气流量的测量,虽然准确度要求不像化 工生产中的氧化反应那样高,但对环境保护和经济燃烧、节约燃料也有重要意义。注:压缩空气流量计 以上价格仅供参考,具体报价请来电详谈产品规格繁多详情QQ咨询或者来电咨询!