

气动高温插板门、气动耐高温闸板门

产品名称	气动高温插板门、气动耐高温闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR-DN200 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动高温插板门、气动耐高温闸板门主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。

气动高温插板门、气动耐高温闸板门产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物； 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长； 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。执行标准 设计规范：GB/12234

DIN3356 法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598气动高温插板门、气动耐高温闸板门

性能参数

基本型号	PZ73H	PZ73Y	PZ73F
工作压力 (MPa)		1.6~2.5	Class150
口径(mm)		DN50-DN2000	2 -80
适用介质		水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质	
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	
	闸板	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	

阀杆
密封面
填料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE
柔性石墨 PTFE

气动高温插板门、气动耐高温闸板门主要外形尺寸1.0MPa PZ73H/F-10

DN	L	D	D1	D2	H
50	43	160	125	100	285
65	46	180	145	120	298
80	46	195	160	135	315
100	52	215	180	155	365
125	56	245	210	185	400
150	56	280	240	210	475
200	60	335	295	265	540
250	68	390	350	320	630
300	78	440	400	368	780
350	78	500	460	428	885