

供应白铁通风管道镀锌风管制作安装

产品名称	供应白铁通风管道镀锌风管制作安装
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:雍瑞 型号:多种 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

产品详情

青岛雍瑞机械主要生产白铁通风管道镀锌风管制作安装工程。公司坐落在青岛西海岸新区，公司坐落在美丽的海滨城市青岛西海岸，有着优越的海路、陆路、空运运输条件和人文资源。滨海大道、海底隧道、海湾大桥、青岛港、青岛飞机场和在建的济青高铁、董家口码头，大的方便货物运输。越来越多的高科技人才的源源引入，使得我们可以凝聚多的行业高精端技术人才，从而企业的长足发展。主要生产除尘设备及其配件、法兰、料斗、通风管道。

螺旋风管，有着好的空气流动性，而且有效的通流面积也比较大，系统的压降相对来说也比较小，而且在日常的设备运行中，系统的耗电量也不高。而且，螺旋风管采用的是螺旋形咬口，所以相比同规格的其他材质管，强度好高。而且在使用过程中振动不会很强烈，因为它采用的是螺旋型咬缝，因此在降噪传递方面做得相当好，有不错的降了管壁的传声，从而提高建筑的整体效果。

主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。目前市面上使用的就是螺旋风管。

由于铁皮容易在环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能提高其防护性和装饰性。

螺旋风管的安装地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个独立的双法兰系统。

标准化产品。

螺旋圆风管的配件（管件和接头）的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。

安装费用低。

圆形风管系统的安装时间只有相类似的矩形管道的1/3。

通常需较小的安装空间。

在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。考虑了的因素，在大多数情况下，圆形管道所占用的空间都要少于矩形管道。对同样的压力特性，数条圆形管道的安装空间常常与一条矩形管道的安装空间相同或少。许多矩形管道系统安装时需要4螺栓系统，因而在管道的各个方向增加40~80mm。

压降低：众所周知，圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。

精密的咬口成型工艺：采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命，同时接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。

安全密封圈防漏系统。

精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性大，显示出坚固的优越性，能承受大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。

相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。

管路布局优美、立体感强：当管道作为一种建筑特点而暴露时，优美典雅的成型法兰风管将是之选。