

# 管材密度计鑫雄发厂家直销

产品名称	管材密度计鑫雄发厂家直销
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:鑫雄发 型号:MDJ-300A 产地:浙江
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

## 产品详情

管材密度计是由电子天平、密度软件、密度配件等组合而成的一种仪器。由于新材料不断的推出，传统的管材密度计在测试应用上已不敷使用。我司应用阿基米得原理，加以研究、实验。将固体密度测试表示为：物体在空气中中/物体在空气中重 - 物体在水中重。

管材就是用于做管件的材料，管材的好坏直接决定了管件的质量。热点管材检测产品有：包括：PPR管，PVC管，UPVC管，铜管，钢管，纤维管，复合管，镀锌管，软管，异径管，供给水管等。

管材密度计分为：

1.不具渗透性产品的固体密度(Impermeable Density)：所定义之体积不含开放孔，或开放孔不会渗入者或孔隙小于2%多孔性产品。又称为视密度(ApparentDensity)以Da表示。

量测范围：包含样品物体内封闭孔隙所测得之密度。

代表性产品：橡胶、塑料产品、硬质合金、贵金属等或外部液体不能渗入之粉末烧结产品或孔之多孔性产品。

2：具渗透性产品的固体密度(Permeable Density)：吸水性产品固体密度所定义之体积含开放孔及封闭孔，粉末冶金中一般所称之烧结密度即属此或孔隙大于2%之多孔性产品。又称为体密度(Bulk Density)以Db表示。

量测范围：包含样品物体内封闭孔隙与开放孔隙所测得之密度。

代表性产品：粉末冶金、精密陶瓷、氧化磁铁、土壤、吸水性材料等或外部液体可渗入之粉末烧结产品或孔隙大之多孔性产品。

技术参数：

1、型号：MDJ-300A MDJ-600A MDJ-1200A MDJ-300S  
MDJ-600S

2、密度解析：0.001 g/cm<sup>3</sup> 0.001 g/cm<sup>3</sup> 0.001 g/cm<sup>3</sup> 0.001 g/cm<sup>3</sup> 0.001g/cm<sup>3</sup>

3、最大称重：300g 600g 1200g 300g  
600g

4、最小称重：0.01g 0.01g 0.01g 0.005g  
0.005

5、测量范围：0.001—99.999g/cm<sup>3</sup>

6、测量种类：任何固体形态之密度----密度 > 1 < 1橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、陶瓷...等类似产品；涵盖吸水性、不吸水性所有固体物质领域。

产品测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按ENTER键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。

管材检测项目有：密度、熔体质量流动速率、静液压、环刚度、扁平、环柔度、热稳定性、挥发分含量、水分含量、炭黑含量、炭黑分散、颜料分散、耐气体组分、耐快速裂纹扩展成分分析、成分含量检测等。

管材密度计MDJ-300A还适合：金属制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、汽车零件、机械零部件、水泥工厂、土木工程、建筑工程、煤炭能源、矿物与岩石、珠宝贵金属产业...等领域。