重质灌浆料 高强度耐高温 建材行业专用灌浆料

产品名称	重质灌浆料 高强度耐高温 建材行业专用灌浆料
公司名称	郑州康辉耐材有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	生产厂家:郑州康辉耐材有限公司 使用温度:＞1350°C 产地:河南新密
公司地址	新密市超化镇耐火材料工业区88号
联系电话	0371-69241560 13071010938

产品详情

重质灌浆料适用于热荷设备基础垫层、二次浇灌层；抗热辐射环境建筑结构。同时可用于各种机械设备安装二次灌浆，土木建筑结构物灌缝与加固，植筋锚杆锚钉递交螺栓锚固，地面自流平浇注；可替代环氧树脂砂浆，桥梁、道路、隧道工程，防渗抗裂防水混凝土工程；建材行业高楼别墅铝型材门窗内部灌注。河南康辉耐材浇注料厂家面向全国销售灌浆料，可根据用户使用需求定做，价格咨询热线：18837176833

灌浆料是由一定比例的耐火集料、结合剂和外加剂配置而成的，具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。

重质灌浆料性能特点：

耐高温：耐火温度大于1580°C以上，安全使用温度大于1350°C

早强高强：浇后1-3天强度高达50MPa。

持久高强：绝无后期强度下降之虑。

自流：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。

微膨胀：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。粘结强度高。

耐油渗：密实抗渗适应机座油污环境。

抗剥离：新旧界面结合牢固。

耐侯性好：-40~800°C长期安全使用。

重质灌浆料的使用方法：

(1)灌注前，要把填充空间清理干净，表面需提前预湿。

(2)对于小空间灌注，直接加水拌合成灌浆料，加水量为13~15%。

(3)灌注孔或小空间时，可用人工插捣，灌注机器底座或杯口时，可用小震捣棒，一定要把气体排除干净，灌注密实，稍干后，把外露面抹平压光。经12小时后要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，养护期7~14天。

（4）重质灌浆料料包装采用塑料编织袋包装，净重50公斤/袋，保质期3个月。须贮存于干燥通风的室内。施工温度为－10℃～40℃，

（5）参考用量计算以2.3吨/立方米的依据，计算实际使用量。