球型支座A青秀球型支座A球型支座QZ厂家定制

产品名称	球型支座A青秀球型支座A球型支座QZ厂家定制
公司名称	衡水广锐橡胶有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:广锐 产地:河北 加工定制:是
公司地址	滨湖新区
联系电话	13303381343

产品详情

球型支座A青秀球型支座A球型支座QZ厂家定制

本产品是经由圆板式支座改进而来的。支座顶面彩纯橡胶球型表面，支座底部加设一圈R2.5 mm的半圆型圆环。它保留了变形各向同性的优点，又可克服安装后易产生的偏压、脱空等现象，适用于一般桥梁，也适用于各种布置复杂的，纵坡较大的立交桥和高架桥，也是根据不同坡度调整球冠半径。

橡胶支座的正确安装步骤和注意事项1、在需要安装橡胶支座的位置处划出中心线，同时在支座顶、底板上也标出中心线。2、将地脚螺栓穿入底板（顶板）地脚螺栓孔并旋入底柱内，底板和底柱之间垫直径略大于底柱直径的橡胶垫圈。3、支座就位对中并调整水平后，用环氧砂浆或高标号砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底板垫层，待砂浆硬化后拆除调整支座水平用的垫块，并用环氧砂浆填满垫块位置。环氧砂浆要求灌注密实，不得留有空洞。4、安装时支座各部件要求严格对中。5、当支座采用焊接连接时，要求焊缝满足不低于20%的支座设计承载力的抗剪能力。并采用间断焊接法，以减少因焊接而产生的热量烧坏支座。6、橡胶支座上、下各部件纵横向必须对中，若由于安装时温度与设计温度不同，支座纵向上下各部件错开距离必须与计算值相等。