

# 车载静音汽油电机出售

产品名称	车载静音汽油电机出售
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO30MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 车载静音汽油电机出售

静音汽油发电机其首要特色有以下三个方面：1. 喷油正时与燃油计量彻底分隔,喷油压力和喷油进程由ECU当令操控；

静音汽油发电机系统的主要组成部分为：

1.UPS主机：UPS主机实现无论输入市电有无的情况下，向负载提供高质量的供电，在市电运行与电池运行转换时没有输出的间断；

具有内置静态旁路系统提高了UPS的可用性，同时与维修旁路开关配合操作实现UPS关机维护时负载供电的不间断。

2.后备电池组+电池直流断路器：后备电池是市电中断后，负载供电的能量来源，其储存的能量经由UPS逆变后供给负载，电池断路

器主要对电池组起过流、断路保护，避免电池损坏和UPS故障的扩大，另外，断路器在电池维护、更换时人为断开，可以保障维护人员的操作安全。

车载静音汽油电机出售升压地电压应等至额定值后，应检查转子电路的绝缘情况。正常时，正、负极对

除了依靠建立的故障树外，建立智能化故障诊断系统需要大量的、有效的知识，如故障现象描述等。这些知识来源于多个方面，只有获得了丰富的知识才能建立一个有效的、具有相当智能的诊断系统。

品牌：大泽動力

技术参数

\*、型号：TOTO30MT-2

#### 发电机参数

\*、额定功率：30KW

\*、后备功率：33KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：0.8/1

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：稀土永磁电机

#### 发动机参数

\*、发动机型号 TO TO-491Q-ME

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：电子调速

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、冷却方式：水冷

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：四缸水冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

\*、油箱容积：37L

\*、润滑油容量：3.3

\*、发动机排量：2.23L

\*、气缸数量：直列 四缸

\*、动力超载保护：有

#### 整机参数

\*、工作时间：8-12H

\*、噪音 (db) 7M 60-75

\*、燃油表：有

\*、整机超载保护：有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：280/290kg

\*、外形尺寸：1300\*820\*800mm

\*、云控制系统

#### 云控参数显示：

\*、发动机转速；

\*、发动机转速；

\*、发动机水温；

\*、发动机油压；

\*、发动机油温；

\*、发动机缸温；

\*、发动机油位；

\*、发电机电瓶电压；

\*、机组本次运行时间

\*、机组累计运行时间

\*、机组保养倒计时；

\*、发电机三相相电压L-N；

\*、发电机三相线电压L-L；

- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；
- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护