

POM M90-88 日本宝理 M90-88

产品名称	POM M90-88 日本宝理 M90-88
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	日本宝理:POM M90-88:日本宝理 日本宝理:M90-88
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

上海圆高塑化科技有限公司工程塑料供应商，亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竞争力。把一流的产品，以一流的服务带给客户是圆高公司的经营宗旨。愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来

供应POM美国杜邦100P 注塑级 高粘度

供应POM美国杜邦111P 坚韧级高粘性，抗水解

供应POM美国杜邦100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙

供应POM美国杜邦500AF 高粘度，加20%铁氟龙

供应POM美国杜邦100T 坚韧级 高粘性

供应POM美国杜邦100AF 加20%PTFE(特氟龙)

供应POM美国杜邦100ST 超韧级

供应POM美国杜邦500P 注塑级高粘度

供应POM美国杜邦900P 注塑级高粘度

供应POM美国杜邦1700P 低粘度 尺寸稳定性

供应POM美国杜邦500CL 注塑级 耐磨级

供应POM美国杜邦500T 超韧级

供应POM美国杜邦107UV 抗紫外线

供应POM美国杜邦525GR 增强级 中粘性

供应POM美国杜邦527UV 抗紫外线

供应POM美国杜邦570 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

供应POM美国杜邦588P

供应POM美国杜邦 911P 注塑级

供应POM日本宝理M25-44 标准级 高粘度

供应POM日本宝理M25-04 挤压级

供应POM日本宝理M90-44 注塑级

供应POM日本宝理M90-45 耐候级

供应POM日本宝理SW-01 特殊润滑剂 高性能高滑动

供应POM日本宝理NW-02 高滑动

供应POM日本宝理GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度

供应POM日本宝理GH-25D 玻纤增强 高流动性

供应POM日本宝理KT-20 无机物填充耐磨损

供应POM日本宝理GB-25 玻璃珠增强

供应POM日本宝理SX-35 质软消音

供应POM日本宝理GH-20 玻纤20%增强高强度 高刚性

供应POM日本宝理EB-20 防静电

供应POM日本宝理TR-20 矿物增强级 高刚性 低翘曲

供应POM日本宝理TR-10D 无机物增强 高刚性 低翘曲

供应POM日本宝理M270-48 防静电 高流动性

供应POM日本宝理SW-41 高滑动 高刚性

供应POM日本宝理 SW-22 高滑动 高刚性

供应POM日本旭化成 4013A 耐候级 抗紫外线

供应 POM 韩国工程 F20-02 特性：中粘度，中间流动性类，一般成型用

供应 POM 韩国工程 F20-03 特性：低粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用。

供应 POM 韩国工程 F30-03 重要参数：熔体流动速率:27 g/10min缺口冲击强度:5 拉伸强度:55 MPa弯曲强度:80 MPa弯曲模量:1960 MPa

供应 POM 韩国工程 FG2025 特性：玻纤填充Glass Fiber

供应 POM 日本三菱 F20-02 F20-03 F30-03

供应 POM 泰国三菱 F20-02 F20-03 F30-03

供应 POM 南通宝泰菱 F20-02 F20-03 F30-03

供应 POM 日本宝理 M90-04 M90-44 M90-45

供应 POM 南通宝泰菱 M90-04 M90-44 M90-45

供应 POM 德国巴斯夫 N通用注塑级

供应 POM 德国巴斯夫 N通用注塑级 良好弹性和高坚固性。尺寸稳定和滑动摩擦性。

供应 POM 德国巴斯夫 N2320-U03 增强级

供应 POM 美国杜邦 100P 特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有韧性。

供应 POM 美国杜邦 500P 511P高粘度
一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

供应 POM 美国杜邦 100 特性：均聚甲醛，高粘度，具有最坚韧的硬度，优良的热稳定性。

供应 POM 美国杜邦 500 特性：均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好。

供应 POM 美国杜邦 500T 超韧级 加工特性：一般表面润滑等级。需要较好韧性的一般机械零件。

供应 POM 美国杜邦 100T 坚韧高粘性

供应 POM 美国杜邦 900P 911P 低黏度高流动。较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。

供应 POM 美国杜邦 500CL 耐磨级 加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。需要抗磨耗的机械零件。

供应 POM 美国杜邦 525GR 510GR 玻纤增强级25% 中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

供应 POM 美国杜邦玻纤增强级 高刚性，低翘曲 特性：均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好

供应 POM 美国杜邦 23P 45P均聚甲醛 100塑胶原料

供应 POM 美国杜邦 100D,500D,900D塑胶原料

供应 POM 美国杜邦 588P 应用于办公室自动化设备的齿轮等

供应 POM 美国杜邦 500AF 加工特性：一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。