

## 20KW水冷汽油发电机参数资料

产品名称	20KW水冷汽油发电机参数资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO20MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

20KW水冷汽油发电机参数资料 静音汽发电机保养时检查油路是否畅通，油箱是否清洁和渗漏油。按规定比例调配混合油，调配混台油时，先把汽油装至配油桶口从上数起的第二

条横板，再将机油加入配油桶的汽油里，当总的油平面上升封条横板时，表明汽油与机油的混合比例已达要求，搅拌均匀，从

油箱口的滤网中注入油箱待用。严禁烟火接近和使用纯汽油。电流电压稳定，正负不过2V，无需使用整流器。具有交流220V和12V24V36V可选直流电压输出端口。噪音更小，达到发电机静音标准。

#### 20KW水冷汽油发电机参数资料

自动化汽油发电机组把先进的控制系统应用在内,利用专门的程序来操控。这样就可以,在失电或者缺相欠电压等情况下,机组会由程序控制器自动启动,使机组能够正常运转继续供电；另外当有故障发生的时候,采用先进控制系统的声光报警器就会自动报警。与此同时能自动关闭停机进行卸载,这样就能保证整个机组都是安全的。

品牌：大泽動力

#### 技术参数

\*、型号：TOTO20MT-2

#### 发电机参数

\*、额定功率： 20KW

\*、后备功率： 22KW

- \*、额定频率： 50HZ
- \*、额定电压： 220/380V
- \*、功率因素： 1.0
- \*、相 数： 单三相
- \*、发电机类型： 无刷电机

#### 发动机参数

- \*、发动机型号 TOTO-465F1
- \*、绝缘等级： F
- \*、启动方式： 电启动
- \*、燃油型号： 90号以上汽油
- \*、调速方式： 电子调速
- \*、发动机品牌： 大泽動力
- \*、冷却方式： 水冷
- \*、额定转速： 3600r/min
- \*、缸体结构： 四缸水冷发动机
- \*、机油型号： SF级别机油
- \*、消音装置： 工业静音器
- \*、耗油量: 320g/kw.h
- \*、油箱容积： 28L
- \*、润滑油容量： 3.3
- \*、发动机排量： 1.5L
- \*、气缸数量： 直列 四缸
- \*、动力超载保护： 有

#### 整机参数

- \*、工作时间： 8-12H
- \*、噪音 ( db ) 7M 60-70

- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：245/280kg
- \*、外形尺寸：1130\*720\*800mm
- \*、云控制系统

云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、发电机电瓶电压；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；

- \*、发电机无功功率KVar；
- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护