

混凝土密封固化剂施工

产品名称	混凝土密封固化剂施工
公司名称	扬州泽灏环氧地坪工程有限公司
价格	20.00/平
规格参数	
公司地址	扬州市邗江区西湖镇司徒庙路48号（注册地址）
联系电话	18717719926

产品详情

地坪起砂起灰怎么办？目前很多厂房,地下停车场等混凝土基面由于地面使用时间很长,或者是混凝土基面没有处理好出现了一些问题,比如说地面起砂,开裂,灰尘大,凹凸不平有坑洞,空鼓,强度不够,起壳等诸多问题...为此,精心研制了产品——地坪起砂起灰处理剂,一次使用,有效!如果出现起砂起灰现象,水泥地面松散,很难清扫干净的,每清扫一次,都会出现大量的浮尘。这样不仅对造成污染,同时在后续施工中水泥地面的灰尘颗粒会附着在工作面上,从而使企业形象大打折扣。地坪起砂起灰处理剂的出现可避免以上的问题,地坪起砂起灰处理剂采用进口高分子纳米材料经过多道工序复合而成,高分子纳米材料能深入渗透至水泥地面内部,牢牢水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密一体,便于地坪装饰材料与地面的密切结合,有效防止水泥地面的空鼓现象。地坪起砂起灰处理剂耐水防潮,可以避免水泥地受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”。

本产品每平方米造价只需6元的成本,搞定地面一切疑难杂症!公司的技术团队在原先的材料基础上加入纳米科技,经市场验证,效果显著,深得人心,已成为地坪行业的新宠!欢迎随时询价选购!让人人都可以施工的[地坪起砂起灰处理剂]走进全每一家大小加工厂,让地面灰尘满天飞,起砂,开裂,坑洞,空鼓,强度不够,起壳等诸多问题都见鬼去吧!使用还您一个洁净,舒适,美观的工作!(有众多颜色可供您选择)欢迎随时询价选购!

作为地坪涂料行业中的佼佼者,靠着诚实守信的经营理念,不断慢慢变大。牢固的客户网,

内容很容易,但思维不容易价格很容易,但性能不容易配方很容易,但技术不容易说的可,但事实不要听别人瞎忽悠,免费拿样比比适用效果主要!

我们会针对客户要求量身定制地面处理方案,我们保证只推荐您的地坪涂料,我们的宗旨是只卖对的,不买贵的!

地坪起砂起灰处理剂产品(AB双组份——40KG/组,20KG/桶,比例1:1,桶内套有PET内袋,不必担心材料洒漏)

产品信息如下---

产品名称地坪起砂起灰处理剂

规格40公斤一组,分两个铁桶包装 (AB双组份A组份和B组份各20公斤)

使用部位主要用于处理解决混凝土地面,水泥地面,马路路面,耐磨地坪地面起砂起灰的情况。包括旧地坪翻新,旧墙面翻新,金刚砂耐磨地坪翻新,各种工业仓库,物流中心,厂房,停车场等所有以混凝土或水泥砂浆为基层的场所地面处理起砂,水泥地面破损,地面冻裂开裂,水泥标号不够,强度不够,金刚砂耐磨地坪起砂起灰,金刚砂耐磨地坪颜色反花褪色,水泥地坪裂缝,细石混凝土起砂,起灰,厂房地面出现裂痕,水泥脱落,水泥地面收光后鼓泡,水泥砂浆地面面层空鼓 (鼓泡),水泥地面起皮,泛灰,水泥地起粉尘不坚固,地面强度较差,水泥地面找平后大面积龟裂,地面不平整,地上有无数的裂纹,水泥颜色发白,疏松不,水泥混凝土表面脱皮,地面起灰或出现凹坑,水泥硬壳剥落,松散的水泥和砂子,楼板板缝开裂,水泥地面空鼓,水泥地面破损烧坏受冻等问题修复和处理。

光泽 接近亮光型

涂刷面积 地面起砂,起灰现象一般的地面一公斤可涂刷三个平方米 (涂刷两遍的用量)

地坪起砂起灰处理剂产品介绍

(别称水泥渗透剂 ; 耐磨地面渗透剂 ; 硬化剂 ; 混凝土密封剂 ; 硬化渗透剂 ; 耐磨地坪硬化剂 ; 地坪密封剂 ; 混凝土渗透剂 ; 混凝土硬化剂等) 产品类型油性地坪硬化渗透剂本产品有极好的附着力,渗透力极强的材料,干燥快,耐磨性强,并有很好的抗化学性及耐水性,该产品通过有效渗透,与混凝土和石造物中的成分发生作用,使混凝土的各成分固化成一个坚固实体,并阻塞了混凝土的各大小细孔,一个无尘致密的整体,从而混凝土的耐磨性,抗压性,致密性和抗渗性。可各种不同的使用需求和差异,适合工厂,仓库,码头,停车场等水泥地面的处理,而且颜色可以调配 (一般有无色,纯白色,艳绿,中灰,深灰,淡酞蓝,淡灰,中黄,铁红等)。地坪起砂起灰处理剂使用方便快捷,具有较强的硬度,耐磨性,抗冲击力,耐腐蚀性及的渗透力,无污染,无强烈性味,防水。地坪起砂起灰处理剂是环氧平涂地坪的升级版,具备环氧地坪的全部功能,颜色均匀且永不褪色,价格实惠,由于渗透力极强,使用不会起泡,不会起层和掉壳,如果使用在耐磨地坪表面,大大增强了耐磨地坪的表面硬度和耐磨性能 ; 耐磨地面的抗压强度 ; 增强其密度 ; 有效地面抗渗性和抵御油脂的性能 ; 而且使用不需要打蜡,对旧混凝土地面均可使用,故称作“ 地坪护理专家 ”。地坪起砂起灰处理剂还可以密封混凝土中的间隙和气孔,从而污染物,油,油脂以及湿气的渗透 ; 使用寿命长,,简单方便。

可以免费发放样品 ! 合算 ! 自家生产 !

1,本产品包装有20KG铁桶, (AB组份,40KG一组) 产品性能各项指标比较 a,接合力涂敷渗透剂后渗透水泥基础接合力强 ; b,渗透性:本产品在经过处理的试样水泥表面成膜而且渗透性能至1 ~ 3mm ; c,抗压强度一般水泥表面为40Mpa,经过处理后基础强度为80Mpa ; d,表面硬度一般试样莫氏硬度为4,经过处理后莫氏硬度为8 ; e,抗渗性在一块5个平方左右英寸经过处理后的区域,以0.7英寸水龙头冲流,其渗透率为每小时0.002 cc ; f,系数经过处理后水泥试块系数为86,而未处理类地系数分别为71。

应用范围

应用范围极广,可适用于各种新旧地坪,立面建筑外墙饰面层保护层,混凝土制品与构件等。

主要功能

- 1, 面层的密实度硬度和密度。
- 2, 密封性和抗渗透性,防水防油污渗透

- 3, 耐久性, 使用寿命
- 4, 表面光泽度, 使其更加美观
- 5, 填充表面空隙, 起灰起砂
- 6, 后期成本, 无需打蜡

产生地面起砂的主要原因

(1) 原材料达不到要求。所用水泥标号低或存放日期过久, 影响地面的强度和耐磨性; 水泥品种选用不当。(应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥为宜), 所用砂子的粒度过细, 孔隙率大, 拌和时需水量大, 水灰比加大, 了拌合物的泌水性; 砂子含泥量大, 会影响水泥与砂的粘结力; 骨料的级配不当, 即细砂含量较高, 造成强度较低, 也能引起地面起砂。(2) 水泥砂浆的水灰比过大, 造成了粗骨料沉淀和砂浆析水。水泥砂浆在硬化中由于水化反应产生大量的水分要蒸发, 形成较多的毛隙孔, 了砂浆的强度。水灰比过大, 了地面的压光时间, 造成砂浆泌水, 进一步地面的表面强度。实验证明, 这也是引起地面起砂的潜在因素。(3) 面层处理不当。当出现砂浆较稀, 流动性过大时, 在修补面层时干水泥面撒的过早, 这样会加大水泥的用量; 撒的过迟, 砂浆已成塑性状; 致使面层在抹压时提不泥浆。水泥面撒的不均或过厚, 都会产生起砂现象。(4) 表层收面过早或过迟。水泥砂浆地面收面的目的是使地面密实, 表面光滑。收面时间过早, 会使砂浆表面泛出一层水, 致使水泥砂浆大面积脱皮, 砂粒外露, 从而降低了砂浆表面的强度。收面过迟, 水泥砂浆已经硬化, 不但操作困难, 也很难面层的毛细孔, 而且会已经硬化的表面砂浆结构。(5) 养护时间和不当, 是指地面压光后没有适时进行浇水养护。或养护时间少于7天。另外浇水过早会冲淡水泥的胶质, 胶结的能力; 过迟或不浇水, 地面表面层水分蒸发过快, 水泥的水化作用就会受到影响, 严重时甚至停止硬化, 会使水泥早期脱水粉化, 水泥砂浆的强度和抗磨能力。(6) 施工操作不当的影响。在地面还未达到足够强度时, 就开始下一道工序的施工, 在地面上拖拉重物, 人在上面走动, 这都会使耐磨强度还不高的表面遭到。(7) 方面原因。个别企业施工技术和施工工艺操作规程。施工人员素质参差不齐, 基本知识和实践。控制关键岗位人员缺位。对施工控制不到位, 未做到施工按工艺, 操作按规程, 检查按规范; 对分项工程施工检验批的检查评定流于形式, 实测实量。违背客观规律, 盲目缩短工期和抢工期, 盲目成本等。思想上不, 对施工验收规范, 设计要求理解不透, 或者不知道。对新材料, 新工艺, 新技术的了解太少, 太浅。个别施工人员知识面狭窄, 不。工人技术素质不高。存在偷工减料。这些小问题往往容易疏忽, 而且把关者不严格, 施工人员检查时马马虎虎让其通过, 留下较大的隐患。(8) 早期受冻。由于地面的表面积大, 面层较薄, 热量散发快。如果冬期施工养护不当, 地面受冻后, 就会表层砂浆的抗压强度, 使结构遭到, 产生松散的颗粒。

十一大理由地面起砂起灰处理剂

1. 地坪起砂处理—地面起起起灰处理剂
2. 耐磨地坪反花褪色—地面起砂起灰处理剂
3. 旧地坪重新翻新—地面起砂起灰处理剂
4. 水泥地坪硬度低—地面起砂起灰处理剂
5. 水泥地坪抗压强度小—地面起砂起灰处理剂
6. 耐磨地坪无光泽—地面起砂起灰处理剂 (接近环氧光泽)
7. 硬化地面打蜡麻烦—地面起砂起灰处理剂
8. 混凝土地面起尘—地面起砂起灰处理剂
9. 混凝土地面—地面起砂起灰处理剂
10. 地坪颜色鲜艳均匀且不褪色—地面起砂起灰处理剂
11. 防尘, 防潮, 防水, 防滑, 不脱层—地面起砂起灰处理剂

随着改革开放, 公有制为主体, 多种经济并存的市场体制下, 一座座现代化的工厂连绵不断的崛起后, 可日常工作难免会损坏地坪面, 坑坑洼洼。不仅影响了美观, 天天处在一个肮脏不堪的工作, 还会使员工心里产生负面情绪, 对岗位的程度也就会相应。

企业为了车间厂间的美观, 必然会采购-纳米复合密封固化剂修补地坪

国内现有的此类材料必然能将这种严重起砂的地面修复至和新施工水泥地面一样的效果, 但却承受不了车辆的碾压, 效果不会持久, 久而久之会出现的症状是地面起灰起砂, 脱层, 开裂。

反复购买材料——修补——损坏——采购.....

不仅仅浪费了时间成本,精力成本,日积月累营业外支出也会成为一笔不小的数目(8)、铺装将搅拌好的修补料倒到需修补的操作面内,立即用刮尺赶平,确保修补后的地坪标高与原来地坪标高一致。修补料操作时间控制在30分钟内,修补厚度3mm左右。专业修复桥面铺装层及桥梁伸缩缝混凝土病害。修补料操作时间控制在30分钟内,修补厚度3mm左右。该产品专业处治水泥路面起皮,起砂,冻融,盐蚀,露石子,蜂窝,麻面,纹裂,裂缝,坑洞坑槽,断角,断板,破碎,啃边,损坏等病害;快速修补12小时通车。

产品简介

使用(施工)说明

直接滚涂3遍地坪起砂起灰处理剂-提供3种解决施工一客户自己买材料,自己解决施工。--施工操作简单,可无需施工。(可以找厂内工人或者请一些油漆工施工)

二承包施工,施工价格【包工包料】。--施工团队十年施工,值得您信赖。

三:客户自己买材料,供应专业的施工工人。--只需支付工人施工费用。费用看地面情况定。【此方案方便以后自己修补(直接再滚涂在现做的地坪起砂起灰处理剂地面)】

详细施工步骤

步,把整个地面打扫,清理一下,有条件打磨一下(去除地面浮灰,表面颗粒),清理灰迹!(地坪表面不可有水或现象!)

第二步,把渗透剂按1:1比例混合和搅拌均匀,用多少就调多少,混合后渗透剂可施工时间在30分钟左右(如是彩色渗透剂,考虑到色粉会有少许沉淀,则先把A料整桶先搅拌均匀然后再混合B料按1:1搅拌)用长杆或木棍绑起短毛滚筒,整体均匀涂刷渗透剂一遍。(注意为达佳效果,滚筒刷使用前可以用透带先粘一下,把容易脱毛的地方粘去,防止滚筒脱毛部分漆膜影响地面整体美观)局部粗糙的地面多刷一些,保证整体滚刷均匀。待4至5小时表干后,看表面局部是否坑洼不平,凹坑,若没有,在刷完遍过8个小时后再用滚筒或者毛刷整体涂刷渗透剂一遍。注意控制用量,遍不用太在意效果相当于底漆滚薄一些,第二遍以把地方覆盖住为主,严格控制用量,涂膜太厚反而会引起漆膜的干燥固化情况,影响漆膜硬度和牢度。若有凹坑,裂缝,坑洞需要填补修补,则用渗透剂,水泥,石英砂按照1:3:5的比例搅拌均匀用批刀将需要修补的地方填平修补!

第三步,夏季过6-8小时后可涂第二遍,冬季需过8-10小时后可涂第二遍,全部完成后24小时后地面可投入使用。

用户注意

1,材料的准确用量要结合地面的密实程度来定,以地面实际涂刷用量为准,具体施工请在线客服。2,起沙地面及较为严重的起砂地面要用量。一定要让地面吸收饱和,否则效果不。起灰不严重的地面涂刷两遍,直至吸收饱和。地面有可能一次就吸收饱和,不需要涂刷第二遍。有些地面太差吸收材料会多,所以实际的用量完全取决于地面的。

3,有很多朋友会问如何知道我的地面含水率的情况呢?这里告诉大家一个小,是用来简单测定您地面的含水率的情况的。塑料薄膜法(ASTM4263)把45cm×45cm塑料薄膜平混凝土表面,用胶带纸密封四边16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装。

关于运输1,产品为油性,所以运输只能为陆运。

2,1公斤以内包装可以通过快递运输,并且快递可送货上门。超过20公斤通过物流运输,货到后通知人自提,如需送货,请与当地物流协商送货价格。

3,收到货后,先检查产品是否包装完好,产品有无撒漏等,如发以上问题请及时与我们,

4,物货时间不等,根据地区距离而定。如需专线,我们将提前协商好物流费用与时间。由于物流是第三方机构,本厂无法控制物流公司的到货时间,只对发货时间做保证。

5,每日订单下午三点后付款的,统一排单第二天发货。

售后说明

1,物流配送

发货,满1000KG江浙沪地区可包运费,东北三省及内,地区可以承担三分之一,其他地区可承担一半。

2,付款

款到发货

3,退换货政策

本厂不接受非问题条件下打开过包装的任何材料。因问题(如包装损坏渗漏等)需要退货,必须收到货当天内向本厂协商并退换。所有的彩色渗透剂一律不接受退换(由于每个客户需求的颜色都不一样,根据客户需求现调!面漆退回后本厂无法进行第二次销售)

什么叫实力?什么叫给力?什么叫性价比?

我们是你的选择!

我们从不怕比,就怕不比!

温馨提示公司生产的水泥地坪起砂起灰处理剂生产厂家颇多,产品参差不齐,购买时请务必认清正规厂家,防止上当受骗。产品颜色众多,有色,纯白色,艳绿,中灰,深灰,淡酞蓝,淡灰,中黄,铁红等,欢迎。

友情提醒我公司在苏州市以外的地方不设销售点,我们是自主生产厂家,保证本公司的任何一款产品以为先,只优质不掺假,地坪起砂起灰处理剂价格为20元一公斤,彩色地坪起砂起灰处理剂价格为24元一公斤,好地面每公斤可涂刷3-5个平方,较差的地面可根据的地面情况而定价,此价格为出厂实价。低起定量40公斤,双组分材料。

导购推荐

00001.

00002.

环氧涂料它是针对环氧重防腐涂料所存在的耐候差,易粉化的不足,以中认的长寿型氯磺化聚橡胶作主要改性剂,通过加入特种添加剂,助剂等,经先进工艺制备而成的双组分重防腐涂料。

许多大型工厂厂房企业的负责人有着高远的目光,他们认为一个企业发展几十年的可能性是非常大的,那么在地面起砂处理的施工中则更加注重,做高硬度、高耐磨不起砂的好地坪。如果您对以上地面起砂处理内容有疑问,或者想要了解更多地面起砂原因的详情,请您右边在线客服,或者凯美洁地坪免费,叉车碾压30年不起尘砂——凯美洁地坪。产品具有环氧砂浆的优异的粘结特性,又具有强度高,防水,抗氯离子腐蚀,养护方便,冷缩与混凝土基本一致等优异特点。广泛应用于桥梁、码头、水利、高铁、核电、大型市政工程等高场所混凝土的快速修补。(8)、铺装将搅拌好的修补料倒到需修补的操作面内,立即用刮尺赶平,确保修补后的地坪标高与原来地坪标高一致。