# PBT 1111FB 台湾南亚

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PBT 1111FB 台湾南亚 |
| 公司名称 | 东莞市盛优贸易有限公司 |
| 价格 | 20.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东东莞市樟木头塑胶原料市场 |
| 联系电话 | 0769-82975406 13622677775 |

# 产品详情

PBT 1111FB,南亚1111FB,台湾南亚PBT

长期供应PBT系列产品：

阻燃级PBT/矿纤增强PBT/抗紫外线PBT/食品级PBT/耐磨损PBT

高抗冲PBT/玻纤增强PBT/热稳定性PBT/耐高温PBT/高强度PBT/

高刚性PBT/医疗级PBT/高流动PBT/抗老化PBT/耐低温PBT等

PBT 台湾南亚210G3：15%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT 台湾南亚1210G6: 30%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT 台湾南亚1403G3: 特性：15%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT 台湾南亚1403G4: 特性：20%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT 台湾南亚1403G6: 特性：30%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT 台湾南亚140PG3: 特性：15%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT 台湾南亚140PG6: 特性：30%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT 台湾南亚1300 : 特性：UL 94V-0耐燃级，用于连接器、插座、

PBT特性

1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化.

2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140°C，此外，户外长期老化性也很好.

3.耐溶剂性好，无应力开裂.

4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎.

5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.

6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料.

7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒种，对大部件也只要40-60S即可。