

KLAI-313高铁专用聚氨酯防水涂料

产品名称	KLAI-313高铁专用聚氨酯防水涂料
公司名称	开来湿克威防水科技股份有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:开来 型号:KLAI-313 产地:河南
公司地址	古固寨工业聚集区
联系电话	0371-55585118 17335722137

产品详情

产品介绍

KLAI-313高铁专用聚氨酯防水涂料是专用于时速200KM以上客运专线的特种防水涂料。该材料属双组份反应型高分子防水涂料。甲料是以异氰酸根封端的聚氨基甲酸酯，乙料为由聚醚、固化剂、填料等组成的固化剂组份，常温固化。

产品优点

优异的拉伸性能

粘结力极强

耐久性好

耐腐蚀性好

无溶剂，固含量高

耐高低温性能好

技术指标

序号	项 目	技术指标
----	-----	------

		用于粘贴防水卷材 直接用作防水层类			
1	固体含量a)/%	98	98		
2	表干时间a)/h	2	2		
3	实干时间a)/h	4	4		
4	拉伸强度/MPa	3.5	6.0		
5	断裂延伸率/%	无处理 (%)	450	450	
6	不透水性/0.4Mpa,2h	不透水	不透水		
7	低温柔性	无处理 (%)	-35 无裂纹	-35 无裂纹	

产品规格

聚氨酯防水涂料为双组份产品，甲、乙料分别用密闭的彩色铁桶包装。

用于粘贴防水卷材的聚氨酯防水涂料甲乙料配比为甲 乙=1 2。甲料重量为16Kg/桶，乙料为24Kg/桶；

直接用作防水层的聚氨酯防水涂料甲乙料的配比为甲 乙=1 1。甲料重量为20Kg/桶，乙料为20Kg/桶。

贮存与运输

贮存产品的库房要干燥通风，贮存温度不应超过40℃，货物应远离热源1米以上，货物要分类存放整齐，保持清洁，严禁与酸、碱、有机溶剂接触，严禁与易燃、易爆物品同放。

货物在运输过程中，宜立放，避免阳光直接暴晒、雨淋雪浸，并保持清洁，注意轻装轻放，防止碰撞或受力变形，注意防火。

在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起为一年。