

升降式高压止回阀

产品名称	升降式高压止回阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H42Y-160
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

H42Y升降式高压止回阀由上、下阀体用法兰连接阀门阀瓣、阀座密封面堆焊司太立合金。制造和验收条件按JB450的规定。

主要零部件材料：

零件名称

材料

H42Y - 160C、320C

H42W-220R、320R

阀体

合结钢 40

不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti

阀座、阀瓣

不锈钢 2CR13

不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti

弹簧

弹簧钢 50CrVA

不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti

升降式高压止回阀主要性能规范：

型号

公称压力 (Mpa)

试验压力 (Mpa)

工作压力 (Mpa)

工作温度

工作介质

密封

强度

H42Y-160/320

16

17.6

24

16

200

C : 氮、氢、氨

32

35.2

48

32

H42Y-220/320

22

24.2

33

22

200

R : 尿素甲胺液

32

35.2

48

32

升降式高压止回阀主要尺寸和重量 :

型号

公称通径 DN(mm)

尺寸 (mm)

D

D1

D2

Do

b

n-d

L

重量/?

H42Y/W160/220

10

135

60

95

12

20

3- ϕ 18

232

12

15

175

60

95

15

20

3- Ć 18

288

12

25

190

68

105

23

20

3- Ć 18

325

29

32

210

80

115

29

22

4- Ć 18

350

43

40

265

115

165

39

28

6- Ć 26

460

95

50

330

115

165

48

32

6- Ć 26

505

115

65

360

145

200

61

40

6- Ć 29

564

156

80

390

170

225

74

50

6- Ć 33

700

246

100

430

195

260

93

60

6- Ć 36

750

292

125

460

235

300

119

75

8- Ć 39

789

351

150

500

255

330

136

78

8- Ć 42

840

374

200

550

315

400

165

90

8- Ć 48

900

480

H42Y/W220/320

10

135

60

95

10

20

3- Ć 18

232

12.2

15

175

68

105

17

20

3- Ć 18

288

12.2

25

190

80

115

23

22

4- Ć 18

325

33.1

32

210

95

135

29

25

4- Ć 22

350

46

40

265

115

165

42

32

6- Ć 26

460

110

50

330

145

200

53

40

6- Ć 29

505

130

65

360

170

225

68

50

6- Ć 33

564

211

80

390

195

260

85

60

6- Ć 36

700

341

100

430

235

300

103

75

8- Ć 39

750

380

125

460

255

330

120

78

8- Ć 42

789

435

150

500

315

400

136

90

8- Ć 48

840

463

200

550

380

480

165

110

8- Ć 55

900

502