

3m9495无基材高粘透明耐高温双面胶模切冲型

产品名称	3m9495无基材高粘透明耐高温双面胶模切冲型
公司名称	东莞市水石电子材料有限公司
价格	2400.00/支
规格参数	3M:1372*55M 3m9495LE:1 美国:1
公司地址	广东东莞市长安厦边工业区
联系电话	86 0769 81581170 15817672018

产品详情

3M9495LE双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，属于3M300LSE系列双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色为透明，规格为：1372MM*55M*0.17MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，耐湿性、初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸，在高湿度条件下也不会发生皱折；长期耐温93℃，短期耐温可达149℃。

贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。