

# 德国科思创PC 2407-拜耳

产品名称	德国科思创PC 2407-拜耳
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	科思创:1 2407:2 德国:3
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

德国科思创PC 2407

多点数据:

蠕变模量与时间 (ISO 11403-1) 等时应力与应变 (ISO 11403-1) 等温应力与应变 (ISO 11403-1) Secant Modulus与应变 (ISO 11403-1) 剪切模量与温度 (ISO 11403-1) 比容与温度 (ISO 11403-2) 粘度与剪切速率 (ISO 11403-2)

可燃性

小燃烧器火焰的应用——方法K和F(2.00mm)K1,F1 DIN 53438-1,-3燃烧速率-US-FMVSS(>1.00mm)通过ISO 3795闪光点火温度480 ° C ASTM D1929针状火焰试验IEC 60695-11-5方法F:1.50mm 1.0min IEC 60695-11-5方法F:2.00mm 2.0min IEC方法F:3.00mm 2.0min IEC 60695-11-5方法K:1.50mm 0.1min IEC 60695-11-5方法K:2.00mm 0.1min IEC 60695-11-5方法K:3.00mm 0.2min IEC 60695-11-5自燃温度550 ° C ASTM D192

德国科思创PC 2407

MVR(300 ° C/1.2kg)19cm\_/10分钟;通用;低粘度;紫外线稳定;容易释放;注塑成型-熔体温度280-320 ° C;有透明、半透明和不透明的颜色

PC(聚碳酸酯 防弹胶)2407科思创

用途: 工业应用,汽车部件,电子电器

特性备注：抗紫外线，低粘度，高流动性，一般射出成型

重要参数：密度:1200 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.65 % 断裂伸长率:50 % 热变形温度:136

生产厂商：科思创聚合物(中国)有限公司

相关型号：2407 pc pc2407 2407pc pc 2407德国拜耳 2407上海拜耳pc pc德国拜耳2407 pc上海拜耳2407 pc  
2407上海拜耳 2407 pc