

大型工业单槽超声波清洗机 135L

产品名称	大型工业单槽超声波清洗机 135L
公司名称	深圳市得康洗净电器有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	品牌:得康超声 型号:DK-3610D 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道圆岭工业园八栋2楼
联系电话	0755-23337655 18028753585

产品详情

产品特点：1、标准工业级换能器，力度集中，清洗效果显著2、内胆材质采用SUS304优质不锈钢加厚至2MM（底部加厚至2.5），纯手工氩焊，结实耐用，耐高温。3、可连续长时间不间断工作，时间设置1-99分钟可调，数码控制时间精确到秒，满足不同的清洗需求。4、一体控制集成系统，超声波发生器内置，使用简单，操作灵活精准。5、功率可调，根据客户清洗物件不同轻洗重洗调节超声功率。6、带记忆功能，机器独有带记忆芯片，时间设置后无需重新设置。7、运用工业级集成电路，抗干扰能力强，性能更稳定。8、加热自动恒温系统，0-80度可调，安装1000W*6块铸铝发热板，加热速度快，节省清洗时间。9、采用工业级标准加粗电源线，耐热耐软化，使用安全有保障。10、标准工业设计，可承重50-300Kg清洗物件。11、首创待机休眠模式，一键唤醒功能，更安全，更环保，更高效

超声波清洗机工作原理：在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗，其原理可用“空化”现象来解释：超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时，其功率密度为0.35w/cm²，这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压，但实际上无负压存在，因此在液体中产生一个很大的力，将液体分子拉裂成空洞—空化核。此空洞非常接近真空，它在超声波压强反向达到最大时破裂，由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污物撞击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为“空化”现象

应用范围：1、机械行业：防锈油脂的去除；模具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。对列车车头各部件的除锈、除油、防锈，非常适合。 2、表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。 3、钟表首饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

4、电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。

5、光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。

6、半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。

7、石油化工行业：金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。

8、化学、生物行业：实验器皿的清洗、除垢。

9、医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。

10、纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。

11、仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。 12、其他：感光材料制造、

造纸、某些食品领域的液体消泡，脱气等。 技术参数：产品型号：DK-3610D超声功

率：0-1800W超声频率：28/40KHz(可选)加热功率：6000W时间控制：数控(1-99分钟可

调)内胆材质：优质不锈钢(SUS304 2.0)外壳材质：优质不锈钢(1.0)内槽容量：

135L内槽尺寸：600 * 500 * 450 mm (L x W x H)外形尺寸：870 * 680 * 900 mm (L x W x

H)包装尺寸：980 * 835 * 960 mm (L x W x H)电源电压：AC 220~240V, 50HzAC

100~120V, 60Hz重量：N.W: 97KG G.W: 118KG排水：有

降音盖：标配

加热：有网篮:配送

业务联系电话：18028724292

服务热线：400-160-2922

官网：www.dksonic.cn