

# 废旧海绵打包机压缩机 海绵打捆机批发

产品名称	废旧海绵打包机压缩机 海绵打捆机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-30 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

## 产品详情

鸿运YD系列海绵打包机 废旧海绵打包机压缩机 经济实用

信立达机械（鸿运液压）生产的YD系列海绵打包机、废旧海绵打包机、海绵废料打包机具有结构新颖、技术含量、刚性和稳定性、自动化程度、造型美观、节能的特点；具备通用型立式液压打包机的全部特点，经济实用。

设备为下顶式，所以海绵无污染；油路简单，操作维修方便，安全可靠。主压缸采用双泵供油，大流量快速成包等特点，是机、电、液一体化的达到国际水平的新产品。

设备参数:

YD—20海绵打包机，

包箱尺寸:800\*600\*800mm，

配置动力:7.5kw，台时产量:6-8包，

包重:80-120kg，油缸: 125\*1支，

油缸行程:1m，加55公斤46号液压油。

YD—30海绵打包机，

包箱尺寸:1000\*600\*800mm，

配置动力:11kw，台时产量:6-8包，

包重:150-200kg，油缸: 125\*2支，

油缸行程:1m，加75公斤46号液压油。

YD—60海绵打包机，

包箱尺寸:1200\*800\*1000mm，

配置动力:15kw，台时产量:6-8包，

包重:250-300kg，油缸: 125\*2支，

以上参数为常规型号，我公司可根据广大客户需要进行专门定做，包型尺寸可按照客户要求设计，满足存储、运输的需求。

鸿运牌立式海绵液压打包机结构组成：

- 1.液压打包机主要由液压缸、电机与油箱、压盘、箱体及底座、上门、下门、门闩、打包带支架、铁支等构成。
- 2.主机框架系统：\*\*加厚钢板加气保焊铸造坚固的框架的力学设计使得设备经久耐用。
- 3.液压系统：液压泵、电磁阀和液压缸油封等关键部件使用进口配件，使得打包压力大、速度快、经久耐用、噪音小。

鸿运立式海绵打包机维修养护：

- 1、使用中班前班后应查看螺栓是否松动，机架有无变形或开焊等异常，发现异常及时维修，消除隐患后再使用。
- 2、液压系统的液压油初次使用一个月后更换或过滤一次，以后每隔六个月更换或过滤一次，以保证液压油的清洁和液压系统的正常运行，（加油前必须把油箱清理干净）。
- 3、闲置不用时应先检修，再用篷布封存，活塞杆裸露部分应涂上防锈油，以免雨淋、受潮、锈蚀。
- 4、重新启用时应首先检查液压油是否变质，并按调试的要求进行试机，运行正常方可进行打包的操作。更多设备使用注意事项，请认真阅读鸿运YD系列立式打包机使用说明书。

鸿运立式海绵打包机警示说明：

- 1、本产品出厂时压力已调，换向阀、溢流阀的增压螺杆已铅封，（或锁紧螺母已锁紧）使用中不允许拆

掉铅封或松动螺母进行压力的调整，以防调压过大造成机件损坏，影响正常使用。

2、齿轮泵不允许反向旋转，否则极易损坏。

3、包箱大小门未关牢或开门后（扣丝前）严禁加压，否则会造成活塞杆弯曲。

4、活塞杆下行时（压排下降时）严禁向送料口伸入头和手或向箱内送料。

5、机体必须接地良，以防漏电造成事故。

6、有棉绒飞扬的场地，配电箱或刀闸应远离机体，以防电弧引起火灾。

7、打包物料属易燃品，应加强防火措施，以免发生火灾。因违反以上警示说明，造成的人身设备事故，厂家概不负责。