

黑膜建筑模板新型双贴黑膜建筑模板镜面耐酸碱博汇

产品名称	黑膜建筑模板新型双贴黑膜建筑模板镜面耐酸碱博汇
公司名称	宁津县博汇胶合板厂
价格	41.00/张
规格参数	品牌:博汇 规格:4*8尺 膜纸:黑膜
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇臧庄
联系电话	18905445326

产品详情

黑膜建筑模板是建筑工程技术领域的一项新型模板材料。博汇新型双贴黑膜建筑模板通过高温高压定型不同的弧度，完成曲面建筑物的成型和混凝土浇注，板子硬度高耐冲击。黑膜建筑模板双面覆上建筑模板用的防水黑膜纸进行二次热压膜面光滑亮洁如镜面，黑膜建筑模板产品使用优质防水胶具有耐腐蚀性。博汇黑膜建筑模板施工性能好，钉、锯、钻孔等性能优于其他普通清水模板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。适用于高层建筑中的水平模板、剪力墙、垂直墙板和大坝、隧道及立交桥、拱桥等桥梁、梁柱等施工项目。黑膜建筑模板是建筑模板新型技术，它比采用组合式建筑模板，可以减少混凝土外露表面的接缝，满足清水混凝土的技术要求。

黑膜建筑模板参数

产地

山东宁津

规格型号

1220mm*2440mm、915mm*1830mm

厚度

10mm——18 mm

厚度公差（每百张）

2cm——5cm

原材料

杨木

胶水

E0级、E1级

覆膜纸

黑膜、花膜

原料干湿度标准

不超过30%

模板含水量

不超过16%

压力

12Mpa

热压温度

130摄氏度以上

涂胶量

250g/平方米

胶合强度平均值

0.96Mpa

黑膜建筑模板使用前应在模板表面均匀涂布一层脱模剂，以便脱模保持表面清洁、延长模板使用寿命、改善混凝土表面质量。有效防水混凝土结构好。模板拆卸后，立即用刷子、塑料或木质刮刀等非金属工具清理干净，下垫木方，边角对齐堆放在平整的地面上，板面不得与板面直接接触，保持模板通风，防止日晒、雨淋并定期检查。山东德州市宁津县博汇胶合板厂在多年来的胶合板生产过程中积累了丰富的经验，拥有国内外十多条先进的胶合板生产线，为市场提供优质的胶合板。博汇胶合板厂在选材方面也有自己的一套严格标准，对于无法通过生产要求的木材，我们不会应用在胶合板生产中，并且也不会因成本或利润问题而选用劣质的木材，而损失多年来积累的信誉；从而也极大提高了每张胶合板的优质性。

山东省德州市宁津县博汇胶合板厂，是一家现代化的板材生产企业。我们的主要产品有建筑红模板、建筑黑模板、建筑花模板、清水模板、建筑覆模板、混凝土模板、建筑木夹板、包装箱板、LVL板、多层板、胶合板、展台板、地台板、家具板等产品。经过多年的国内外市场竞争洗礼，已经成为华北地区很有知名度和客户认可的厂家。为全球用户提供可以信赖的优质产品。

