

鑫儒弈 L型封切收缩机 半自动切膜收缩机

产品名称	鑫儒弈 L型封切收缩机 半自动切膜收缩机
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	型号:FQL450A 电源电压:220V 50-60HZ 封切膜:POF,PVC,
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

产品详情

设备名称：BS-A450热收缩包装机+FQL450A半自动L型封切机设型号：BS-A450+FQL-450A

设备简介 xryjx1809zzy 收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。xryjx1809zzy它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面，然后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感；同时，经热收缩机包装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减低产品被拆、被窃的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用，特别适用于多组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。广泛应用于食品、饮料、医药、日化、五金、木制品、文化用品、印刷制品、塑料制品、玻璃制品、电子元件等产品的单一、集合或组合包装。

设备特点 该机为封切和热收缩合二为一。包装成品传送带自动输出且传送时间可调。

封刀带自动保护，有效防止误切包装物，保障操作者安全

采用抗粘耐温之合金封刀，不会断线，封口不焦化，不冒烟。

沃发牌FQL450A半自动L型封切机+BS-A450热收缩包装机是配套作业设备，也可单独使用；L型封切刀使收缩膜包装一次封切成型，镀特氟龙不粘层封口布，封切不黏膜，且封口整齐不开裂，产品经封切后，进入收缩机后然后完成整个产品包装过程，该机采用了国内质量最好的零部件，有效保障机器平稳运行。技术参数：

型号 FQL450A
电源电压 220V 50-60HZ
功率 1KW
最大封口尺寸 550*450mm

型号 BS-A450
电源电压 220V 50-60HZ
功率 9KW
输送速度 0-10m/min

机器重量	116kg	输送最大载重量	10kg
封切膜	POF,PVC,	收缩膜	POF,PVC,PP
机器尺寸	1600*700*1170mm	机器重量	100kg
		收缩炉尺寸	800*450*250mm

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。