

医疗恒温箱 医用恒温箱 医院恒温箱

产品名称	医疗恒温箱 医用恒温箱 医院恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 温度:4-38度/2-48度/0-100度 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医疗恒温箱 医用恒温箱 医院恒温箱公司说明:福意联以“以德敬人，以诚立人”为公司分设在经济政治文化的都北京。我们深信：以诚相待是事业成功的保障，互惠互利是连接我们的纽带，我们将与社会各界朋友携手并进，共创美好的未来！我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。

医疗恒温箱 医用恒温箱 医院恒温箱产品用途:

福意联产品温度范围在2-8 、4-38 、2-48 、0-100 、-30-10 、-25-10 温度宽泛，可任意设定需要的数值，采用国外热补偿技术，特别适合卫生、防疫、食品化工、环保、军工、科研、环境监测站等部门使用。适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、2-8度试剂、样品、标本、贵重物品、食品等的安全储存或凡有要求存放0-100度之间的任何产品、物品，菌种、生物冰箱、食品等的恒温保存和培养，也用于加热生理盐水，碘伏液，甘露醇，注射液，冲洗液等。

医疗恒温箱 医用恒温箱 医院恒温箱型号:

产品名称:FYL-YS-150L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:100W

箱体尺寸: (WDH) :595*570*865mm

有效容积:150L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-280L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: (WDH):595*570*1445mm

有效容积:280L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-430L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: (WDH) :595*680*1805mm

有效容积:430L

温控范围:2-48

产品型号:FYL-YS-151L

额定电压:AC220V

额定输入功率:120W

噪音(声功计):42dB(A)

箱体尺寸 (WDH) :595*565*860mm

有效容积:150L

净重:64kg

温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-281L

额定电压:AC220V

额定输入功率:160W

噪音(声功计):46dB(A)

箱体尺寸 (WDH) :595*565*1440mm

有效容积:280L

净重:99kg

温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-431L

额定电压:AC220V

额定输入功率:200W

噪音(声功计):48dB(A)

箱体尺寸 (WDH) :595*675*1795

内部尺寸 (WDH) :595*675*1795mm

有效容积:430L

净重:129kg

温度范围:0-100

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

型号:FYL-YS-50LK	50L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:430*488*535mm
----------------	-----	-----------	--------------------

型号:FYL-YS-100L	100L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:480*490*840mm
----------------	------	-----------	--------------------

型号:FYL-YS-138L	138L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:540*550*840mm
----------------	------	-----------	--------------------

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2-48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

医疗恒温箱 医用恒温箱 医院恒温箱特点:

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。