

日本宝理PBT (一级代理商)

产品名称	日本宝理PBT (一级代理商)
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.30/KG
规格参数	日本宝理:2 2002:5 日本:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66 POM PBT PC/ABS PET TPU TPV

TPEE代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司
品牌有美国杜邦 泰科纳 德国拜耳 德国巴斯夫 沙伯基础 日本宝理 旭化成 日本东丽 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

日本宝理PBT：Polyplastics日本宝理 PBT型号 209AW EF2001Polyplastics日本宝理 PBT型号 303RA
ED3002Polyplastics日本宝理 PBT型号 304SA BKPolyplastics日本宝理 PBT型号
3075-EF2001Polyplastics日本宝理 PBT型号 2000Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002Polyplastics日本宝理
PBT型号 2002 ED3002Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002 EF2001Polyplastics日本宝理 PBT型号 2002K EF2001

PBT难燃性本身不只有难燃性，只有在其中加入百分之几的阻燃剂即达到UL94规定的V-0标准，其本身与阻燃剂亲和性好。近年来由于高效阻燃剂的发展，不仅可使PBT在0.8mm、0.4mm的厚度下能达到UL94V-0，还可使阻燃剂在高温下不析出。故易开发出反应型和添加型的阻燃品级，广泛应用与电子电气行业中。PBT电性能没有强极性基团，分子结构对称并有几何规整性，具有十分优良的电性能。体积电阻率可达 10^{16} 欧姆·厘米，介电强度大于20KV/mm。PBT热性能改性树脂与其工程塑料相比热变形温度并不高，并且在负荷稍大(1.82MPa)的情况下，热变形温度就迅速下降。但当用玻璃纤维增强，热性能明显改善。PBT化学性能具有很强的耐应力开裂性。PBT制品的内应力小但由于其属于聚酯类高分子化合物，因此不耐强酸、强碱及苯酚类化学药品(见图3)。另外，在50度以下的温水中，其性能基本不受影响，但在热水中，机械强度将有明显下降。