

PBT宝理 日本总代理商

产品名称	PBT宝理 日本总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	27.60/KG
规格参数	日本宝理:6 201AC:6.32 日本:8.322
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66 POM PBT PC/ABS PET TPU TPV

TPEE代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司

品牌有美国杜邦 泰科纳 德国拜耳 德国巴斯夫 沙伯基础 日本宝理 旭化成 日本东丽 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电（137-6153-0450陈先生QQ406926939）

供应日本宝理 PBT 3105

供应：PBT 日本宝理 3216 特性：15%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 3226 特性：20%玻璃纤维增强型；

供应：PBT 日本宝理 2092 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 3106 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 3390 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 7377W 特性：阻燃，耐化学性，低吸湿自灭火，热稳定性；

供应：PBT 日本宝理 7300E 特性：防静电标准 GF20%增强型；

供应：PBT 日本宝理 6302T 特性：耐摩擦,无机物填充；

供应：PBT 日本宝理 6300B 特性：GF30%增强，异向性改良；

供应：PBT 日本宝理 6300T 特性：耐摩擦,高流动,无机物填充；

供应：PBT 日本宝理 70G15 特性：GF15%增强型 阻燃；

供应：PBT 日本宝理 70G30 特性：GF30%增强型 阻燃；

PBT性质:为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。

PBT优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似
- 2、摩擦系数小有自润性
- 3、吸水率低
- 4、电气性质优良
- 5、尺寸安定性良好
- 6、耐药品性、耐油性极佳

PBT用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；另有其他原料牌号无法详细介绍

锦圣公司杨生 / 13794888885 / 长期供应PBT，质量保证，原厂原包，可随货提供物性表，SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书,欢迎来电订购或咨询！