

透气度测试仪

产品名称	透气度测试仪
公司名称	北京哈科检测设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	测试范围:0.01 ~ 110,000 cm ³ /m ² · 24h · 0.1MPa (标准配置) 分辨率:0.001 cm ³ /m ² · 24h · 0.1MPa 外形尺寸:730 mm (L) × 510mm (B) × 350 mm (H)
公司地址	北京市密云县明珠花园小区甲6号楼5层502
联系电话	010-81069224 15731415717

产品详情

透气度测试仪技术参数；

测试范围：0.01 ~ 110,000 cm³/m² · 24h · 0.1MPa (标准配置)

分辨率：0.001 cm³/m² · 24h · 0.1MPa

试样件数：3件，均值测试

真空分辨率：0.1 Pa

控温范围：5 ~ 95 (恒温控制器另购)

控温精度：± 0.1

控湿范围：0%RH，2%RH~98.5%RH，100%RH (湿度发生装置另购)

控湿精度：± 1%RH

试样厚度：5mm (可定制)

试样尺寸：150 mm × 94mm 或圆形试样

试样面积：48 cm²

试验气体：氧气、氮气、二氧化碳、空气、氦气等气体 (气源用户自备)

试验压力：-0.1 MPa ~ +0.1 MPa (标准)

气源压力：0.3 MPa ~ 1.0 MPa

气源尺寸：8 mm

外形尺寸：730 mm (L) × 510mm (B) × 350 mm (H)

电源：AC 220V 50Hz

净重：60 kg

透气度测试仪应用；

适用于各种食品包装材料、药品包装材料、透气阻隔材料、金属薄片等在各种温度条件下
测试样品：铝箔复合膜、铝塑复合膜、输液膜、橡胶复合膜、流延膜、箔纸、皮肤、航空航天飞
试验气体：氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气、氢气、甲烷、丙烷、丁烷、氨气等。