

# shockwatch2代防震动标签的使用方式

产品名称	shockwatch2代防震动标签的使用方式
公司名称	深圳市艾克生科技有限责任公司
价格	18.00/pcs
规格参数	品牌:shockwatch 型号:15G 用途:物流运输防震动防冲击指示
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙城大道花样年龙年广场 805
联系电话	0755-33071350 18208945672

## 产品详情

shockwatch2二代防震动标签15G

详细信息：

规格：42.93 x 42.93 x 6.35 颜色：粉红 浅蓝 蓝 黄 紫 红 橙

防震范围:5G/10G/15G/25G/37G/50G/75G 盒子规格：19 x 9.5 x 9.5cm

Shockwatch2填补了ShockWatch Label产品小批量的不能快递的空白，主要用途是用于需要数量较少的，货物比较大、比较敏感的货物运输。

### 工作原理

当货物使用ShockWatch2产品后，如果货物在搬运过程中受到的冲击超过指定的加速度时，上面或下面的显示窗口变成显眼的红色时，说明货物在搬运过程中受到不正当保护，损坏的可能性增大，在收货时当

场开箱验货。

## 产品参数

### SHOCKWATCH 2

特性	规格
加速度范围	5-75G
安全	拥有安全标志序列号
大小	43X43X6.35mm
保质期	2年
工作温度	-25 ~80
冲击反应时间	5-50ms的
出厂时的状态	未启动

使用方法 将标签背面不干胶贴纸撕开，然后贴于合适位置

注意：标签通常贴于产品包装箱右上角，G值越小，贴（长 > 2\*宽），正反两面都贴，两者成对角线。