

纸张透气量测试仪

产品名称	纸张透气量测试仪
公司名称	北京哈科检测设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	测试范围:0.05 ~ 160,000 cm ³ /m ² · 24h · 0.1MPa (标准配置) 试样尺寸:330 mm (L) × 600 mm (D) × 330mm (H) 电源:AC 220V 50Hz
公司地址	北京市密云县明珠花园小区甲6号楼5层502
联系电话	010-81069224 15731415717

产品详情

纸张透气量测试仪技术参数；

测试范围：0.05 ~ 160,000 cm³/m² · 24h · 0.1MPa (标准配置)

分辨率：0.001 cm³/m² · 24h · 0.1MPa

试样件数：1 件

真空分辨率：0.1 Pa

控温范围：5 ~ 95 (恒温控制器另购)

控温精度：± 0.1

试样厚度：5mm (可定制)

试样尺寸：150 mm × 94mm 或圆形试样

试样面积：48 cm²

试验气体：氧气、氮气、二氧化碳、空气、氦气等气体 (气源用户自备)

试验压力：-0.1 MPa ~ +0.1 MPa (标准)

气源压力：0.3 MPa ~ 1.0 MPa

气源尺寸：8 mm

外形尺寸：330 mm (L) × 600 mm (D) × 330mm (H)

电源：AC 220V 50Hz

净重：28 kg

纸张透气量测试仪特点；

真空压差法测试原理

嵌入式系统，远程维护、升级

单腔测试，经济实用

温度传感器实时监控试验温度

试验过程全自动，一键式操作

高精度进口传感器，保证了结果精度、重复性

原装进口管路系统，更适合极高阻隔材料测试

原装进口控制器件，系统运行可靠，寿命更长

原装进口操作件，追求极致用户体验

原装进口温度、湿度传感器，准确指示试验条件

气体透过率、扩散系数、溶解度系数、渗透系数测试

配置专业软件，具有强大的后台分析功能