

供应全自行升降机

产品名称	供应全自行升降机
公司名称	济南神牛重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:神牛重工 载重:230-330kg 升高:6-14m
公司地址	济阳县济阳街道八里村西首179号
联系电话	15315117266

产品详情

产品配置 安全保护机器安装了水平报警仪，当整车全方位倾斜超过3度时，机器自动进入保护系统，只允许机器具有下降动作，至安全状态后，方可正常使用。自行式剪叉高空作业平台在底车下部装有安全板装置，只要平台升起，两侧安全板随即打开处于工作状态，使其离地面的距离缩小，以避免因高空行走时因地面凹凸不平造成的倾翻事故。自行式剪叉高空作业平台在油缸处装有油管防爆系统。无级变速自行式剪叉高空作业平台只需一个人操作，所有动作均在工作台上用操作手柄控制，电机为无级变速。有效的延长了蓄电池和电机的使用寿命，电机仅消耗工作时的能量。大角度反转系统自行式剪叉高空作业平台设计大角度反转系统，使得该机具有优良的灵活性。盘式制动系统自行式剪叉高空作业平台采用液压盘式制动系统，机器处于停止状态，车轮始终处于制动状态，并能在6度坡时可靠制动。智能充电系统平台配置的是全自动充电器，能自动完成充电过程，电池充满后会自动停止充电。延伸平台自行式剪叉高空作业平台工作平台可移出，扩大了工作范围，可满足部分用户的特殊需要。超载保护具备超载保护功能，对于不熟悉此设备的人员具有强大保护作用。自诊断功能具备自诊断功能，客户可及时快速掌握设备的自身工作状态，更好的维护保养本设备。绿色环保由于该机采用直流蓄电池动力，本机可安全安静的适合室内或室外工作。带自判断功能的智能行走系统行走的驱动部分分为双控制与马达组成的系统。行驶的过程中，通过对转角角度的检测，控制器使马达分别输出不同的转速，已达到行走转向时的转向差速功能。同时由于每个电机为单独的控制器控制，在上下坡有悬空时轮胎也不会产生打滑的现象。应急装置自行式剪叉高空作业平台设置有紧急下降系统。