

德国巴斯夫PBT 总代理商

产品名称	德国巴斯夫PBT 总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	25.30/KG
规格参数	德国巴斯夫:1.2 B 4500:2.7 德国:3.5
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际进出口有限公司 PA6/66 PBT POM PC/ABS PET TPU E塑胶原料代理商 品牌有德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 美国杜邦 日本宝理 日本旭化成 日本东丽

Ultradur德国巴斯夫(BASF)PBT:B4300G6、S4090G4、B4560、B2550、B4040G10、B4040G4、B4300G2、B4300G3、B4300G4、B4300G6、B4406、B4406G2B4406G4、B4406G6、B4500、B4520、B4560、B6550、B6550LN、B43004、S4090G2、S4090G4、S4090G6 Toraycon日本东丽 PBT :1401X06、1494X02、1401X04、1401X31、5201X10、5201X11、1201G-15、1101G-30、1101G-45、5101G-15、1101G-X、5101G-30U、1151WX01、1101G-X-08、5151G、1101G-X50、1101G-X53、1494X02、1184G-05、1184G-15、1184G-20、1184G-30、1184G-30N2、1184G-29、11G-30 DURANEX日本宝理PBT 2002、2000、2002U、3105、3200、3300、3400、3405、3100H、3105H、3300H、3105A、2016、3116、3216、3226、3316、CN7000NN/、CN7015NN/、CN7030NN/、C5315N、C5330N、702MS、CN5330N/B、756IH、H7500N、7307、7400W、7407、6300B、HH7315N/B、HN7330N/B、7195W、7390W、CN40XB、6370B、304SA、361SA、701SA、711SA、751SA、601SA、652SA、750LD、733LD、313RA、303RA、353RA、330HR、531HS、2002、209AW、6300T、6302T、7400F、CA7200NX、XFR4840、XFR4840 GF10、XFR6840 GF15、XFR6840 GF20、XFR6840 GF30、330LC

1、德国巴斯夫PBT的特性 a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）； b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）； c、耐溶剂性：无应力开裂； d、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）； e、电气性能：1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）； 2、介电系数：3.0-3.2； 3、耐电弧性：120s f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。 2、PBT的应用（通常指改性品种）； a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）； b、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等； 2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀； 3、汽车电器零件：汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等。（PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件上得到更多的应用） c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿

轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）