

水马 三孔水马 高速公路隔离水马

产品名称	水马 三孔水马 高速公路隔离水马
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌厂家:瑞通联合 常用规格:1500*800*360*160 厂家地址:湖北武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

产品详情

【三孔水马】参数规格

三孔水马技术参数

装水重量：250kg/500kg 拉伸强度：16.445Mpa；

冲击强度：20KJ/cm² 断裂伸长率：264%

水马 三孔水马 高速公路隔离水马

【三孔水马】产品特点

- 1、因采用进口环保线性聚乙烯PE为原料，经久耐用，可循环再利用；
- 2、美观、不易褪色，连接使用，警示性高，降低事故发生率。
- 3、颜色鲜明，指示路线清楚明确，并可美化公路或城市；
- 4、中空灌水，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员的伤害；
- 5、串连使用，整体承受力强大，安装稳固；
- 6、方便快捷，两人即可完成安装和拆迁，无需使用吊机，节省搬运成本；
- 7、用于人员群集场合的分流和防护，可减少警力；

8、保护路面，无需任何路面施工即；

9、可成直线或弧线摆放，灵活方便；

10、机动灵活，适合于任何道路、分叉口、收费站，工程施工工地的围挡及人员聚集的车站、展会等场合使用，能有效起到道路分隔、安全防护的作用。

水马 三孔水马 高速公路隔离水马

三孔水马规格：长度*高度*上宽*下宽mm

(1) 1500*800*210*420mm (2) 1500*800*250*480mm

(3) 1650*650*150*500mm (4) 600*600*150*430mm

(5) 1500*1200*120*430mm (6) 1060*600*80*250mm

(7) 1000*800*200*560mm (8) 2000*800*145*400mm

(9) 1700*700*200*500mm (10) 1300*650*200*400mm

水马 三孔水马 高速公路隔离水马

水马围挡介绍

水马是一种用于分割路面或形成阻挡的塑制壳体障碍物，通常是上小下大的结构，上方有孔以注水增重（故称水马，注：不可充水的木质或铁质可移动障碍物称为拒马），部分水马还有横向的通孔以便通过杆件连接以形成更长的阻挡链或阻挡墙。

一般用于道路交通设施，在高速路、城市道路、及天桥街道路口常见。

水马 三孔水马 高速公路隔离水马

水马围挡安装

第一点：施工水马设施是在道路、桥梁、停车场、车站、码头、商场、集会、收费站等场所，主要是因为道路交通施工处，对于正在施工不美观、不安全的地方使用施工水马围挡将那些地方围起来。避免行人遇到危险。

第二点：水马设施可根据实际需要采取单独设置或连续设置的形式。从水马的设置要求中我们可以看出，水马的使用规定和生产规定也在围绕这个要求的。

第三点：水马内部必须装水或者装沙

第四点：在车辆密集地方使用时，必须连续使用，武汉水马，同时并连接起来

第五点：禁止水马躺着或者反着使用

第六点：水马或者隔离墩上面不要放置东西

水马 三孔水马 高速公路隔离水马

水马围挡优点

- 1、一次性成型，耐热、耐寒、耐冲击，经久耐用，可循环再利用。
- 2、美观、不褪色，红/白或红/黄相间连接使用，警示性高，降低事故发生率。
- 3、颜色鲜明，指示路线清楚明确。可美化公路或城市；
- 4、具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员伤害的严重程度.加水后更具缓冲弹性；
- 5、串连使用，整体承受力强大，安装稳固；
- 6、四海水马一个灌1水孔、一个排水孔，两人即可完成安装和拆迁，方便快捷，武汉水马，无需使用吊机，节省搬运成本；
- 7、用于人员群集场合的分流和防护，可减少警力；
- 8、保护路面，无需任何路面施工即；
- 9、可成直线或弧线摆放，灵活方便；
- 10、适合任何道路、分叉口、收费站、建筑工程及大小型人员群集的场所使用，能有效起到道路分隔，人员和车辆分流等作用。

水马 三孔水马 高速公路隔离水马