

砂浆杀菌剂+建材防腐剂+建筑涂料防腐剂

产品名称	砂浆杀菌剂+建材防腐剂+建筑涂料防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-1503 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

砂浆杀菌剂+建材防腐剂+建筑涂料防腐剂

一、产品详解

砂浆杀菌剂JL-1503主要对砂浆和混凝土，在生产搅拌时添加纤维素，工业淀粉，胶粉类增稠剂产品后，易被各种细菌感染，而发生变质，变色，变稀发臭，导致产品质量下降。

使用砂浆杀菌剂JL-1503的产品会延长产品的保质期，可以长效有效防止产品变质。

二、产品特性

- 1、防止砂浆，混凝土以及水性浆料的建材变质 变稀 发臭。
- 2、增加混凝土的密实度，提高混凝土的抗渗等级
- 3、混凝土增强抵抗含镁离子腐蚀破坏的能力
- 4、提高混凝土的抗冻性

三、目标细菌

- 1、经常遭受腐蚀性介质侵蚀的工业与民用建筑工程

- 2、盐碱地区易受腐蚀性介质侵蚀的工业与民用建筑工程。
- 3、用于地下管道、预埋金属件的施工及已遭受腐蚀破坏的钢筋混凝土结构修复与加固。
- 4、受硫酸盐侵蚀的结构。

四、使用方法

- 1、本产品可根据不同的施工要求进行添加，添加时应适当延长混凝土的搅拌时间。
- 2、适应于通用水泥、特种水泥和粉煤灰、矿渣粉及硅灰等矿物掺合料，与常用减水剂有较好的相容性。
- 3、加入本品的混凝土工程，必须事先做配合比试验。
- 4、本品在高质量混凝土中才能更有效地发挥作用，必须遵守相关规范和设计规定，确保混凝土质量与密实性。
- 5、施工前应做混凝土适配，如对坍落度损失或凝结时间有一定影响时，可以通过调整缓凝剂或减水剂掺量来解决。
- 6、本产品与常用的减水剂有较好的相容性，但不宜与酸性减水剂混合使用。
- 7、操作员宜配戴口罩、手套等必要的防护措施。废料、废液不得随意丢弃。

包装储存

包装：本品采用25KG、200KG、1000KG塑料桶装。储存：本品不属危险品，无毒，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。

25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。