

# 武汉楼顶发光字，发光字广告牌制作公司，广告牌制作找鑫峰

产品名称	武汉楼顶发光字，发光字广告牌制作公司，广告牌制作找鑫峰
公司名称	武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司
价格	180.00/平方
规格参数	鑫峰:200
公司地址	武汉经济技术开发区碧桂园泰富国际一期第四号楼19层A02号房（注册地址）
联系电话	18986187378

## 产品详情

楼顶发光字广告牌的安装地点因位置较高，危险系数较高，再加楼顶发光字尺寸一般比较大，制作就比较复杂，另外还有很多未知因素，如现场的复杂地理状况、高度过高、施工时间的限制（不能扰民）等等，所以我们在安装楼顶发光字时，一定要注意以下事项：

- 1.制作的楼顶发光字在出厂前需要进行测试，楼顶发光字需要进行光衰测试，一个方面是检查灯是否都亮，如果有问题，可以在平地上好及时的更换，避免在安装好后发现发光字不亮再去更换，浪费时间和成本。二是淘汰一些光源，测试24小时没有出现任何问题的光源，可以避免在以后的长期使用中出现的问题，节省售后。
- 2.大型楼顶发光字的光源建议使用防水型的光源，防水型光源比普通的光源一个贵几块钱，但防水型的光源寿命是更加长的，由于楼顶发光字广告牌均安装于户外;在没使用LED防水光源时更要留意;边带周围要用粘胶打糊，以防渗进水对LED光源造成不良影响。
- 3.楼顶发光字，较多全用外露穿孔发光字，在使用冲孔发光字的时候，我们一般会根据字的大小，来计算发光字光源的排列，模组贴片要均匀的排列好，粘好后再使用玻璃胶给予固定，要求是网状交错布列。为了确保防范于未来，有必要进行线路接插连接牢固性、可靠性的适当敲击和振动测试。冲孔的光源则是每个冲好的孔内必须安装好光源，以及接好线头，不能够接反。
- 4、如果是吸塑发光字，因为冲孔发光字和吸塑发光字的侧面边带的高度是不同的。在设计施工方案的时候要考虑到方案的可行性。我们有时候客户会发给我们一些设计的好的施工方案，有些方案的可行性很小，以及施工的难度和成本都是过于昂贵，发光字的设计制作方案已定要严谨和科学，尽量找户外广告公司的技术人员给与设计。需要考虑到使用的板材，以及工艺，字体等等这些方面因数、
- 5.电源的线路，要求多控多回路。这样可以避免中间有任何部位接触不良,电路正常接通均不会影响LED正常发光,可以确保无须维修。开关电源与发光字之间的电源主线间隔控制在8米以内。直流电源主线建

议使用2.50平方毫米或者 1.50毫米以上的铜芯双色花线。

武汉鑫峰盛饰广告装饰有限公司，公司前身武汉鑫众广告传播有限公司，成立于2004年。

经过十多年的发展和壮大，公司现有100多名生产工人，20名经验丰富的安装工人，4000平方广告制作厂房。

公司主营服务：

1. led显示屏：LED显示屏、透明屏、柔性屏、地砖屏、室内外单双色屏、拼接屏、户外全彩屏、小间距LED显示屏工程安装及LED显示屏周边配件材料批发。

2. 室内广告：灯箱广告、展板、软膜天花、形象墙、玻璃贴膜、标牌标识、桁架搭建与出租；

3. 户外广告：广告牌、LED发光字、铜字铜牌、宣传栏、霓虹灯工程、钢结构工程，楼顶广告牌，楼顶大字、高空安装。

4. 广告灯箱同行代加工，发光字同行代工，免费送货。

免费勘测现场，免费设计制作效果图，欢迎致电咨询,期待与您的合作！