

保定球墨铸铁井盖制作销售 保定铸铁井盖 井盖批发

产品名称	保定球墨铸铁井盖制作销售 保定铸铁井盖 井盖批发
公司名称	鑫佰晟科技（河北）有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:匠鑫 型号:5698 产地:河北省沧州市献县
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、田庄村南（注册地址）
联系电话	0317-8888983 13473733189

产品详情

保定球墨铸铁井盖制作销售 保定铸铁井盖 井盖批发

球墨铸铁井盖主要由球墨铸铁打造出来的井盖，这种井盖质量的好坏就牵扯到了球化率的问题。处理铸件的常用涂料就是防锈沥青漆了，当然球墨铸铁井盖的表面也是经过喷涂防锈沥青漆处理的。球墨铸铁井盖有一个优点，就是由于球墨铸铁强度高、韧性好，使得球墨铸井盖要比同类型的灰口铸铁井盖轻30%左右1冲击值与中碳钢材详尽，是灰铁材料的10倍以上。2抗腐蚀性强。喷水腐蚀试验，九十天的腐蚀量仅为钢管的1/40，是灰铁管的1/10。使用寿命是灰铁管的2倍，是普通钢管的5倍。3延伸率 7%，与高碳钢材相近，而灰铁材料延伸率为零。4抗拉强度 σ_b 420MPa,屈服强度 σ_s 300MPa,与低碳钢材相同，是灰铁材料的三倍。应用一)严格要求化学成分，对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高，降低球墨铸铁中锰，磷，硫的含量(二)铁液出炉温度比灰铸铁更高，以补偿球化，孕育处理时铁液温度的损失(三)进行球化处理，即往铁液中添加球化剂(四)加入孕育剂进行孕育处理(五)球墨铸铁流动性较差，收缩较大，因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸，合理应用冒口，冷铁，采用顺序凝固原则(六)进行热处理

为了确保铸铁井盖的正常使用，应该根据检查铸铁井盖的技术标准进行安装。1、在沥青路面上安装铸铁井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇铸时，应予在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。。2、水泥路面井座安装时，在井口的砖砌体上用C25混凝土浇铸20CM厚圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在井盖浇铸宽为40CM的混凝土保护圈(如果是水泥路面，也可浇铸宽为20CM的混凝土保护圈，并用钢筋加强)保养期要在10天以上。3、为保持盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，在沥青路面施工时应用薄铁皮覆盖在井盖上或废机油等刷涂盖面，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹，也可以当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。4、铸铁井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆(如按实样施工的话好)，也可相应参照标准执行。