

中石油专用光缆接头保护箱复合材料通讯手孔井

产品名称	中石油专用光缆接头保护箱复合材料通讯手孔井
公司名称	衡水素杰复合材料有限公司
价格	850.00/套
规格参数	市场:畅销国内外 产地:河北枣强 销售方式:厂家
公司地址	河北省衡水市枣强县唐林镇南吉利村老街
联系电话	15030873423

产品详情

光缆接头保护箱 一、产品简介：【简介】

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。【箱体性能】光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对它根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。它必须能够抵御比较恶劣的外环境。因此，箱体外侧对防水、防潮、防尘、防撞击损害、防虫害鼠害等方面要求比较高；其内侧对温度、湿度控制要求十分高。按国际标准，这些项目标准为IP66。但能达到该标准的箱体外壳并不多。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有：原装德国KRONE箱体，箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），在防水、防潮、防撞击损害方面有较好的性能。国内参照KRONE箱体的仿制品是以铁质为主的金属箱体（一般达到IP65标准）。对于金属箱体，由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。【容量】 光缆交接箱的容量是指光缆交接箱能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比，所以不宜过大。在实际设计和工程中，人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好，但这样可能带来的后果是：箱体体积增大、设备价格增高。实际上，我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量，即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。

二、产品优点：

光缆接头保护箱优点；

防腐性能好、绝缘、重量轻、美观、安装方便、连体密封、性能优越。具有良好的抗震、抗压、抗拉，阻燃、坚固耐用。具有良好的适用性能，完全能满足通信质量的要求，已经进入电信、铁通、网通等大型通讯行业。

【特别声明】：光纤人手孔各种型号可定制。材质：复合型手孔即缩小的人孔，其安设是为了安装、拆卸、清洗和检修设备内部装置。

产品配件

进出口密封接头 接头托盘 固定接头绑带 余缆绑带 缆芯绑带 密封胶条（盖）

五、价格说明： 我公司网上销售的产品型号种类繁多，可根据客户的要求定制。本网站显示的是产品的参考价位，来电时请说明是本网客户，我公司将以优惠的价格提供给您。六、运输说明：

货运公司为第三方非卖家可控，货运价格及运送时间以货运公司为准。当然，我们有长期合作的货运公司会尽快的速度出货并和货运公司沟通，运输费用方面也能有很大的优惠。