

# 电动高温闸板阀、耐高温插板阀、高温插板门

产品名称	电动高温闸板阀、耐高温插板阀、高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:Z973W-10NR 材质:2520不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z973W-10NR电动高温闸板阀、耐高温插板阀、高温插板门具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-1200 情况下正常工作。高温灰渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

### 产品特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性

闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏

上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活

闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

Z973W-10NR电动高温闸板阀、耐高温插板阀、高温插板门的安装使用：

安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；

各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；

检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；

驱动装置的接线须按线路图进行；

特点：

高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1200

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

Z973W-10NR电动高温闸板阀、耐高温插板阀、高温插板门主要连接尺寸：

DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)

50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100

350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119

400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195

450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285

500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389

600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529

700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790

800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850

900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900

欢迎选购我公司【】您的满意是我们不朽的追求！公司本着“以质量求生存、以诚信求发展”的经营理念为阀门行业的不断发展而不懈努力！希望使用我公司产品的用户，都获得十分满意的产品和服务，我们将一如既往的为广大用户提供\*水平的产品及服务，与您携手共创辉煌！

该公司的其它相关产品查看所有产品 >>

电动高温插板阀