

ABS羽毛球柱 规格价格

产品名称	ABS羽毛球柱 规格价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	299.00/付
规格参数	胜川:球柱高度1.55米 SC--312:底座重量60.80.90.110.130公斤 河北沧州盐山大郝工业开发区:42无缝钢管
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

羽毛球柱又称羽毛球架，还称羽毛球网柱。在比赛和训练时，对羽毛球柱的基本要求：1、球柱的高度从地面起为1.55米；2、如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但必须稳固；3、在使用时网线一定要拉紧，这样对球柱的重量要有限定；4、安装后，要求柱杆垂直于水平面；5、在使用比赛时，一定把网绳放置于双打边线上面。移动式羽毛球柱采用优质的铁制做而成，设计成标准羽毛球柱，高强度钢管，组装容易，搬运轻便。移动式羽毛球柱结构简单，底座装小轮两个，便于移动，可拆卸。移动式羽毛球柱由水泥配重底座、羽毛球柱、细拉杆、撑子组成，适用于学校、单位、家庭等场所使用。产品名称：比赛ABS移动羽毛球柱详细说明：ABS移动网球柱底座外壳采用树脂为原料模具成型水泥或铸铁浇灌，采用2寸钢管为原料立柱为静电配图工艺整体黄色外表美观，适用于各个运动场馆活动社区。产品名称：水泥配重羽毛球柱详细说明：水泥配重羽毛球柱外壳为铁板焊接55X35cm,水泥配重。圆管立柱带有移动轮。方便移动

产品型号：产品规格：底座长56cm；宽33cm；高16cm；球柱总高1.55m。产品材质：新型HS-6004 ABS羽毛球柱，是我公司推出的一款新型球柱，每副重量70KG，双轮移动，42MM不锈钢立柱，调节升降头，纸箱包装。采用安全拉杆式设计，产品移动方便，各项技术要求达到国家标准。

产品型号：产品规格：底座长56cm；宽33cm；高16cm；球柱总高1.55m。产品材质：新型 ABS羽毛球柱，是我公司推出的一款新型球柱，每副重量70KG，双轮移动，42MM不锈钢立柱，调节升降头，纸箱包装。采用安全拉杆式设计，产品移动方便，各项技术要求达到国家标准。

1.羽毛球场地标准羽毛球场地为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场上各条线宽均为4厘米，丈量时从线的外沿算起。球场界限最好用白色、黄色或其它易于识别的颜色画出。按国际比赛规定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。球场四周的墙壁最好为深色，不能有风。2、羽毛球网标准羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为优质深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿应缝有75宽的双层白布（对折而成），并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。标准球网应为黄褐色或草绿色。网柱高1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面必须为1.524米高，球网两端高为1.55米。球网的两端必须与网柱系紧，它们之间不应该有缺缝。