

气动插板门、

产品名称	气动插板门、
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PZ673H 材质:碳钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动插板门、气动耐磨插板门特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻，流阻小，安装维修方便。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。

气动插板门、气动耐磨插板门气动装置参数及特点：

PZ673H气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2、单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。

4、电/气阀门定位器(调节型用)。

气动插板门、气动耐磨插板门产品型号/技术参数：公称通径 DN (mm) 50-600公称压力 PN (MPa) 0.61.016公称压力 PS (MPa) 强度试验0.91.52.4密封试验0.661.11.76材料代号CPR主要零件阀体 WCBZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti闸板WCB1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti阀杆2Cr131Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12MoTi 密封圈橡胶、PTFE填料石墨、PTFE适用工况适用介质水、蒸汽、油品硝酸类醋酸类适用温度-28 -300 气动装置型号OBD - SC系列气源压力0.4-0.7MPa执行标准设计制造结构长度法兰尺寸压力温度试验检验GBT12237GB12221GB9113GB9131GB13927气动插板门、气动耐磨插板门结构尺寸图:

气动插板门、气动耐磨插板门安装尺寸表:DN0.6MPa1.0MPa1.6MPaL1d1d2Hn-ML1d1d2Hn-ML1d1d2Hn-M5050901103354-M12501001253354-M16651001253354-M1665501101303634-M12501201453634-M16651201453634-M1680501251503954-M16501351603954-M16701351603958-M16100501451704654-M16501551804658-M16701351804808-M16125501752005308-M16501852105308-M16701852105408-M16150602002256308-M16602102406308-M20802102406458-M20200602552807508-M16602652957508-M208026529577012-M202507031033590012-M167032035090012-M209432035592012-M2230080362395112012-M2080368400112012-M2098375410115012-M22