

专业砖板衬里防腐工程 防腐池内衬耐酸砖板施工承包

产品名称	专业砖板衬里防腐工程 防腐池内衬耐酸砖板施工承包
公司名称	江西省能强环保科技有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区苏州街光丰电子商务大厦（注册地址）
联系电话	0799-6882908 13879902366

产品详情

专业砖板衬里防腐工程施工 硫酸塔、槽防腐池内衬耐酸砖板施工承包 简述：

砖板衬里是金属或混凝土的表面用胶黏剂衬砌耐蚀砖板等块状材料，将腐蚀介质与被保护表面隔离开。

- 1、性能及适用范围 砖板衬里由于衬层厚，耐蚀性可靠，适用于腐蚀条件比较或特别苛刻的环境，选择对应的砖板和胶泥，可用于耐酸、碱、盐或酸碱交替的化学介质。
- 2、施工总则 砖板衬里施工要求比较严格，胶泥黏结及胶泥勾缝是施工质量的关键环节，胶泥缝的耐蚀性几乎决定了整个衬里层的耐蚀性，胶泥缝一旦损坏渗透，将引起衬里板大面积剥落，且可修复性差。
- 3、衬里结构 紧贴钢或混凝土基体外壳是中间隔离层，隔离层一般为玻璃钢、橡胶或胶泥类，隔离层外层是砖板层，砖板层是根据设计有单层的，也有多层的。
- 4、砖板衬里方法 砖板衬里方法有挤缝法、勾缝法、预应力法。挤缝法在耐蚀砖板胶泥砌筑中被广泛使用；勾缝法仅适用于砌筑最面层，且要求勾缝胶泥防腐级别大于砌筑胶泥；预应力法可提高衬里层的耐蚀性，常用膨胀胶泥、加温固化等方法来实现。