

西安净化车间防静电地板的施工步骤,质惠地板

产品名称	西安净化车间防静电地板的施工步骤,质惠地板
公司名称	西安质惠机房设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:质惠地板 规格:600.600.40.30.35mm 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路10号天地时代广场1幢2单元20721室
联系电话	13991351812

产品详情

西安净化车间防静电地板施工步骤包括以下几点：

- 1、需要认真检查净化车间地面的平整度及墙面垂直度，要是发现有重大缺陷或是需要局部改造，应该跟甲方有关部门提出;
- 2、拉水平线，并且将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度以及选择基准位置，并且在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时也要尽量的减少地板的切割;
- 3、需要安装的支座调整到同一需要的高度并且将支座摆到地面网格线的十字交点处;
- 4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上，并且用水平尺、直角尺逐一校正桁梁，使之既在同一平面内，又可以相互垂直;
- 5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
- 6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度，可以用切割地板的方法进行拼补;
- 7、净化车间在铺设地板时，用水泡水平仪逐块找平，活动地板的高度靠可调支座调节，铺设过程中应轻拿轻放，防止划伤地板及损坏边条，同时应边铺设边打扫，避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
- 8、在净化车间机房设置较重设备时，可在设备基座的地板下加装支座，以防地板变形;
- 9、HPL装饰板需要切割或开口加工时，其开口凹角处应制 6~ 8止裂孔，以防止加工后的地板装饰面开裂。

净化车间。

10、如在防静电要求较高的净化工程里，可以在支架下面加装导电铜带以提升导电效果，在地板支架下面横竖排列整齐。以上信息仅供参考，如有防静电地板安装任何问题，可直接联系我们西安质惠防静电地板，乐意为您解答。