

# 山都坪TPV 美国总代理商

产品名称	山都坪TPV 美国总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	42.60/KG
规格参数	美国山都坪:1.26 111-45:2.57 美国:3.8
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

TPU TPV

TPEE代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司  
品牌有美国杜邦 德国拜耳 德国巴斯夫 美国埃克森美孚（山都坪）所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

TPV/美国山都坪/8191-55 TPV美国山都坪103-40 TPV Santoprene 1.供应TPV美国山都坪111-45  
111-64,101-64,101-73,101-80,101-87 耐候性2.供应TPV美国山都坪8291-55PA、8271-65,801-60,8211-45,8211-75  
耐候性3.供应TPV美国山都坪 9111-55,9101-75,9111-65  
耐候性4.供应TPV美国山都坪203-50,201-68,201-80,201-73,201-55,121-55,121-62耐热性5.供应TPV 荷兰DSM  
3180E.4180N,2180N, 塑胶原料6.供应TPV美国山都坪 121-55 121-58W175 121-68W228 121-70 123-40  
201-68W2287.供应TPV美国山都坪 251-70W232 251-80P9H803 251-80W232 251-85 281-45MED 281-73  
291-75B1508.供应TPV美国山都坪60ANS200 691-65 8211-25 8291-70PA 8451-879.供应昆山科信P-40DN  
P-50DN P-55DN P-64DN P-73DN P-80DN P-87DN塑胶原料10.供应TPV  
美国AES:223-50.8271-55.201-64.X8621-60TPV/美国山都坪/8191-55 TPV为：

热塑性硫化橡胶（英文为Thermoplastic

Vulcanizate），简称为TPV.TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：1、

TPV可在60-135温度范围内使用，应用温度范围广泛；2、

TPV硬度范围在25A-65D之间，可以满足广泛的硬度要求；3、

TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；4、TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本；5、TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；6、TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点：1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；2、优异的抗永久变形性能；3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；4、优异的环保性能和可重复使用；5、优异的电绝缘性能；6、硬度范围广泛；7、使用温度范围广泛；8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；