

湛江铝排冷库报价

产品名称	湛江铝排冷库报价
公司名称	湛江市广新空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:谷轮 保修:一年
公司地址	湛江市赤坎区军民路19号荣基大厦1208房
联系电话	15766978986

产品详情

排管冷库建造要遵循的几点

- 1、排管占据的空间较大，堆放的货物较多时难以进行除霜和清洁。所以，在制冷需求不是很大时，只使用顶排管，不安装墙排管。
- 2、虽然蒸发面积越大，制冷效率越大，但蒸发面积过大时，湛江铝排冷库供液难以均匀，制冷效率反而会下降。所以排管的蒸发面积会限定在一定范围内。
- 3、由于排管容易结霜，其传热效果会不断下降，所以排管上一般都装有电热丝。
- 4、湛江冷库排管融霜会产生大量积水，为了便于排水，会在排管安装附近装置排水设施。

节能湛江冷库铝排主要特点：

- 1,重量轻，安装方便。

铝排的重量与蒸发器面积比，是 38钢管六分之一阁下，安装方便能节省大量布局投资，同时节省了出产布局部门的能源耗损。

- 2,布局非凡。

铝合金翼片管的翼片与铝管平行，形成片状形状，成型的铝排将片状翼片管平行牢固，构成了若干个平行通道，湛江铝排冷库制冷系统事情时冷空气在通道内形成烟道效应，被加速下沉，对流加快，所以降温速度快，到达设定温度时压缩机遏制运转，节省大量电能。

3,导热能力好。

铝合金具有优良的导热能力，制冷剂的蒸发温度和铝排外外貌温差会减小，蒸发温度会增高，压缩机的能效比增加，能耗减少。

4,制冷剂用量少。

铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹布局，制冷剂的充注量会大大减少，能节省制冷剂用度，同时节省了制冷剂出产时的能源耗损。

湛江冷库铝排技术安装交流彭工：137-2099-9662（微信同号）湛江广新制冷设备有限公司

5,效率高。

铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四，这样铝排可全部安装在冷库顶面上，这样一来，一可以使单元面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能，二它有必然的蓄冷效果，压缩机事情时的频繁启动率降低，节省必然的电能耗损