

POM德国巴斯夫中国总代理商

产品名称	POM德国巴斯夫中国总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司

我司长期代理德国巴斯夫POM进口塑胶材料，货源充足，质量保证，价格合理，原厂原包，当天订购当天发货，可开具发票及产品相关证书！如：

ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、COA认证、COC认证等等。

德国巴斯夫POM中国总代理商供应：

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 0035

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 003

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 0035 LEV

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 003 UNC Q600

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 003 UNC Q600

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 003 PRO

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫W2320 003 BK120 Q600

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S2320 0035 LEV

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S2320FC Aqua UN

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S2320 0035

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S2320 003 UNC Q600

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S2320 003

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S1320 003

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S1320 0021

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫S2320 003 PRO

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2720M63

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2640Z6

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2640Z2

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2640E4

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2770K

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2720M210

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2640Z4

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2640E2

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2520L

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2520

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2320 0035

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2320 003

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2310P

上海伦信塑化代理：POM德国巴斯夫N2200G53

热销地区：北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,

贵州省,云南省,陕西省、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、,甘肃省,青海省?上海、江苏

浙江?山东、青岛、淮北、泰州、河北省?、山西省?、辽宁省?、吉林省?、黑龙江省、?江苏省?浙江省、?安徽省、?福建省、?江西省、?山东省?、河南省、

湖北省?、湖南省?、四川省?、贵州省、?云南省?、陕西省?、甘肃省青海省、广东省辽宁省,吉林省,黑龙江省?{全国各地含运费,可送货上门

巴斯夫POM性能：

- 1)POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热,这样对产品尺寸的稳定性有好处;
- 2)POM的加工温度很窄,在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体;
- 3) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形 , POM比热大,模温高产品脱模时很烫,需防止烫伤手指;
- 4) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温。

POM塑胶原料注塑工艺的成功与否，对于它的制品来说是最关键的，不把握熟知该塑胶原料的工艺特点

就无法去把握好高硬度POM塑胶原料的制品生产过程及细节。进而浪费生产资源，增加生产成本。

巴斯夫POM应用：

可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等。

工艺特点：

- 1) POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- 2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- 3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- 4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- 5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- 6)具高机械强度和刚性
- 7)最高的疲劳强度
- 8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- 9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优。

本公司另可为客户订购全球各大品牌的偏门材料

本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息！

