

立式全自动18KW电热蒸汽发生器蒸饭配套蒸汽炉

产品名称	立式全自动18KW电热蒸汽发生器蒸饭配套蒸汽炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	4420.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LDZK0.024-0.7-Z 蒸汽量:24KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

18KW电热蒸汽锅炉

18KW全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测
- 2、结构采用汽水一体室设计，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际实用量来调节功率，18KW的可设定为9KW或18KW，
- 8、蒸汽温度最高达171 ° C

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

产品名称

型号

电压

电热功率

蒸发量

蒸汽出口直径

排污口

最大压力

外形尺寸

电热蒸汽锅炉

LDZK-0.024-0.7-Z

380V

18KW

24KG/H

DN15

DN20

0.7MPa

750*500*1170mm

生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来很清楚，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反应更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

- 一）加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。
- 二）加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。
- 三）液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作。

- 3) 使用三相电源时，将标有“N”的一线接在电源领线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的A, B,C三相火线上。
- 4) 机器外表必须要接地。
- 5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。
- 6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。
- 7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天最好二次，排污时应带压力0.15MAP排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。
- 8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。

服务承诺：

1、产品服务

2 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2、产品品质保证

2 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

2 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

2 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

2 炉胆本体保修18个月；发热丝寿命2万小时（使用软化水的前提下）

2 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

广州市宇益能源科技有限公司

配套清单

电热蒸汽锅炉

序号

代号

名称

数量

备注

1

锅炉炉胆

1

Q235材质（如果需要不锈钢炉胆，需要定做，价格相应增加）

2

锅炉整体

1

图纸及证书一份

3

给水泵

1

50L/min

4

电器控制柜

1

5

不锈钢发热丝

4

进口

6

压力控制器

1

7

压力表

1

8

截止阀

1

9

水位计

1

三针式探测

10

弹簧全启式安全阀

1

11

快速排污阀

1

12

蒸汽阀

1