

## 24芯楼道分纤箱新品

产品名称	24芯楼道分纤箱新品
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:24芯楼道分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

24芯楼道分纤箱新品-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

24芯楼道分纤箱详细介绍以及各类通信设备进化的目标是什么？很简单，在24芯楼道分纤箱上显示出越来越接近人眼观察真实世界效果的画面。24芯楼道分纤箱除了具有主光缆分光这个主要功能以外，美观和便于维护管理也是24芯楼道分纤箱的功能作用之一。试想一下，一大堆光缆堆砌在一起的样子，就像破旧的老楼上纵横交错的电线，成为一个千头万绪的信息迷宫。而楼道分纤箱，明晰的将分光接口排列，十分便于集成整理；反复用于联接光纤插口得到固定，也就有效保护了分光后变得纤细的光路；同时对于维修人员而言，清晰的排列也让检查线路变得一目了然；光纤的收纳和隐藏也使得大厦看起来更整洁美观。，都为消费者带来了焕然一新的感官体验。

室外光纤分线箱-室内光纤分线箱-壁挂式光纤分线箱-嵌入式光纤分线箱-抱杆式光纤分线箱-FTTH光纤分线箱-电信光纤分纤箱-移动光纤分纤箱-联通光纤分纤箱-广电网络光纤分线箱

光纤分线箱(介绍)：

光纤分线箱容量：8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯（尺寸、容量、结构可按要求定做）

光纤分线箱安装：室外/室内-挂壁式安装、抱杆式安装、嵌入式安装

中国电信、移动、联通、广电网络【主要供应商】

生产厂家：宁波品悦通信设备有限公司

12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线.光缆熔接

7. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

8. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

9. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

10. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

11. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；

12. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

13. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

二、产品简介: kh-12, 16, 24, 32, 36芯48芯分纤箱，适用遇网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。箍式条件下使用.

三、特点及结构说明:

1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上

2:双层结构的设计上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计具有很强的互换性和通用性

#### 四、主要技术参数：

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1、 工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2、 :环境湿度: : 95% ( +40 ° C )
- 3、 :大气压力 : 70Kpa~106Kpa
- 4、 光缆进入数量:1X2根(下进缆)
- 5、 皮纤进入数量:1X2根 ( 下进纤)
- 6、 :箱门开启角度:180 °
- 7、 :适配器可选SC\FC\LC
- 8、 接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿 , 无飞弧。
- 9、 :绝缘电阻: 2X1000M /500V

24芯楼道分纤箱现在正逐渐成为光纤布线系统中的常见产品，在数据中心和服务器机房等高密度布线环境中尤其如此。与传统固定式光纤配线盒不同，光纤配线箱便于人们轻松接触到盒内的光纤，而且能很好地保护光纤。此外，抽屉式的结构也有利于高密度布线和良好的线缆管理。但是，由于光纤较脆弱，极易因拉扯、弯曲或挤压而受到损坏，因此，我们在光纤配线箱内安光纤时应该格外小心。

#### 楼道分纤箱的结构

开始在光纤配线箱内安装光纤之前，我们应先来了解其构造。下面以飞速(FS)的1U光纤配线箱为例介绍其结构，这种光纤配线盒的前面板上可安装3个适配器面板，盒内有两个线轴来管理盒内的光纤。

## 光纤配线箱安装教程

总的来说，安装光纤配线箱可以分为三个步骤：将光纤配线盒安装在机架上、将光缆引入到光纤配线盒内以及规划光纤配线盒内的光纤路径。下面分别对这三个步骤进行详细介绍：

### 在机架上安装光纤配线箱

这一步骤非常简单，我们只需要在光纤配线盒两侧分别安装好支架，然后用螺钉将支架固定在机架的指定位置即可（如下图）。需要注意的是，在安装光纤配线箱之前，首先应根据需要确定好配线盒的安装方向。

### 在光纤配线箱中引入光缆

在机架上固定好光纤配线箱后，就可以将光缆穿过进线孔引入到配线盒内。这时需要准备一个合适的护线套，以帮助我们将光缆引入并固定在光纤配线盒内，这里的光缆通常使用的是预端接分支光纤跳线或尾纤。安装护线套的过程如下图所示：

### 在光纤配线箱内路由光缆

由于光纤配线箱的前面板是可以进行抽拉活动的，配线盒内的光缆干线长度应足够长，如下图所示，为了确保配线箱的前面板完全抽拉出来时，光缆不会承受过多的拉力，A和B之间的线缆长度应至少为31英寸：

此外，配线盒内的A、B以及其他必要位置都需要使用束线带来固定光缆，上图中还使用到了可活动束线带。单个分支光缆不需要用束线带固定。

固定好光缆干线后，就可以开始着手分支光缆的路由了。首先，分别将各个预端接的光缆连接到适配器面板上，确保端口一一对应；然后通过弯曲半径控制夹将光纤适配器面板固定到配线箱的前面板上，在此过程中，要注意不要超过各个光缆的弯曲半径。

## 品悦(PINYUE)光纤配线箱解决方案

品悦(PY)供应的光纤配线箱安装方便，性能稳定。我们不仅供应本文提到的1U光纤配线箱，而且还有96口高密度光纤配线盒、MTP/MPO光纤配线盒等，更多详情。

### 【品悦通信】产品售后服务

为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“优惠的价格,周到的服务,可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

#### 一,产品质量承诺：

1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

#### 二,产品价格承诺：

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

### 三,交货期承诺 :

产品交货期 : 尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别生产,安装,力争满足用户需求。

### 四,品悦售后服务承诺 :

1,服务宗旨 : 快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标 : 服务质量赢得用户满意

3,服务效率 : 保修期或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4,服务原则 : 产品保修期为十二个月,在保修期内方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

### 品悦销售地区 :

辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。