高档移门真空吸塑胶汉高橱柜门吸塑胶产品工艺

产品名称	高档移门真空吸塑胶汉高橱柜门吸塑胶产品工艺
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	汉高:真空吸塑胶 FD3139:真空吸塑胶 德国:真空吸塑胶
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室（自主申报）（注册地址）
联系电话	13588297509

产品详情

嘉邦真空吸塑胶 汉高143高光吸塑胶 高压管真空吸塑胶 1011品牌吸塑胶

浙江吸塑胶厂家 汉高吸塑胶批发商 东北真空吸塑胶批发 厂家直销真空吸塑胶

PVC真空吸塑胶 免漆门专用胶水 橱柜门吸塑胶 免费拿样

1、 粘结力的测试：吸塑成型后槽位不反弹、不缩边，如做边剥离测试时，PVC上要粘满木屑，中间空的吸塑胶在使用不久后或高温下会脱边的。测试方法是：吸塑成型后做边剥离测试，看要多大的力才能剥开，及看剥开后PVC皮上是否粘有很多的木屑（多表示PVC与木板完全粘结，少则吸塑胶质量差、粘结力差）。2、适温性的测试：即耐高温、低温性能、和潮性，因为各地的气候都不同，如适温性不好的真空吸塑胶在装柜出口或夏天高温时特别容易脱边及槽位反弹的。耐温低75℃合格，因货柜内的温度有65-70℃。对耐温性简单的测试就是吸塑24小时后直接晒太阳，如直晒半小时以上无脱边、无反弹的就是耐温好的吸塑胶，在装柜或高温时就不会有脱边、槽位反弹现象。3、颗粒匀细的检测：好的真空吸塑胶喷涂吸塑后表面很少或者没有麻点，差的做出的产品后象沙堆一样，让人一看就不舒服，同时严重影响企业的形象。