

576芯光缆交接箱|576芯光交箱图文介绍

产品名称	576芯光缆交接箱 576芯光交箱图文介绍
公司名称	宁波国聚通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	国聚:工作温度：-40 +60 GXF05-VI:相对湿度：95%（+40 时） 浙江省慈溪市观海卫镇工业区:大气压力：70 10 6Kpa
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇上横街村方家路29号（注册地址）
联系电话	0574-63628208 18367498656

产品详情

576芯光缆交接箱|576芯光交箱图文介绍

576芯光缆交接箱【宁波

国聚通信批发】不锈钢光交箱\室外光缆交接箱|GXF05-VI型通信光缆交接箱|GXF05-VII型室外光缆交接箱|GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱|GXF09T型通信光缆交接箱|OCC室外光交箱\FTTH光缆交接箱生产基地共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱（48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱、通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。国聚通信为适应三网融合、FTTx的推广，国聚通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。国聚通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！

576芯光缆交接箱批发产品是宁波市国聚通信设备有限公司专业生产，厂家价格实惠/专业生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯1440芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢、SMC产品使用区：移动 联通 铁通 电信
广电常规安装地方：壁挂式 落地式

576芯光缆交接箱图文详细介绍

接箱的使用环境：

在地形、地势安全平坦，发展能相对稳定时

室外交接箱应才采用混凝土底座，底座与人（手）孔间采用管道连通，不得砌成通道式。底座与管道、箱体间应有密封防潮措施。

交接箱及基座的安装规范：

(1)交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠，箱体横平竖直，箱门应有完好的锁定装置。

(2)交接箱装配应零配件齐全，端子牢固。

(3)交接箱编号、光缆及纤芯编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。

4、基座砂浆抹面：批荡在没有特殊的情况下一般采用标号为100#的砂浆，内批荡厚度达到1.5cm，外批荡厚度达到2cm，抹墙体要严密、贴实、光滑、不空鼓、无飞刺、无断裂。如井四周有泛水等特殊情况，要加大水泥标号和加厚外批或加防漏剂。

5、基座预埋铁：穿钉的规格、位置符合设计规定，在交接箱的基座四角上有预先铸好的地脚螺丝（螺栓M12X30）用来固定交接箱。并在基座中央预留一个长方洞（822mm×622mm）作光缆的出入口。

6、交接箱与基座接触处，应抹“八字灰”，以防进水。

密封方法：

箱体的性能达到了室外环境的要求，那么光缆交接箱内部被侵蚀的最后途径就是光缆进孔。显然，如果进孔密封不好，人井中的大量潮气会直接涌入箱体内，对箱内部件甚至光无源器件造成直接损害。通常，工程上采用松香加石蜡（1：1）混合密封的方法，也有使用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料的。如采用非凝固型防火泥(SealingPutty)"能有效的防止火、灰尘、潮气从人井内进入交接箱。但是不论使用什么材料，都必须具有凝结快速、不溶于水、温度性能好、不干燥龟裂等基本性能。同时规范化的施工和箱体底座的防潮处理，均能进一步保证箱体的密封。

1、符合城市规划，不妨碍交通并不影响市容观瞻的地方。

2、应选定靠近人、手孔便于出入线的地方或利用墙壁引上。

3、应选定位置隐蔽、安全、通风，便于施工维护，不易受到外界损伤的地方。

4、在下列场所不得设置交接箱：

高压走廊和电磁干扰严重的地方

高温、腐蚀严重和易燃易爆工厂、仓库附近及其他严重影响交接箱安全的地方

规划未定型、用户密度很小、技术经济不合理等地区

低洼积水的地区落地式交接箱安装位置的选择，应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。

1、交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米，但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管，不得采用小通道方式。

2、交接箱基础浇筑：交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础，浇基础前应清理杂物。

3、交接箱基础砖砌体：砌体采用标号为100#的砂浆，砖砌体砂浆饱和度不底于80%，四周墙角、底边、窗口需要抹八字，墙体宽度为24cm。

一、光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为864芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

二、产品详细说明1、采用SMC材料高潮模压成型，表面光洁美观，是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备

2、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。

3、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

4、采用12芯熔接配线一体化模块，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放。

5、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装。

6、有可靠的光缆固定和接地保护装置。

7、防护等级IP65，

8、箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

9、产品规格有，144芯，288芯,576芯

使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度： 95%

(+40 时) 大气压力：70 106Kpa 贮运温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合

YD/T988-1998标准主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB

多模 0.30dB回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB绝缘电阻： 2×10^4 M /500VDC耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N