

# PC沙伯基础243全国包邮

产品名称	PC沙伯基础243全国包邮
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:PC 243
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### 243 物性表

基本性能额定值单位测试方法吸水率0.15-0.58%ASTM D-570熔体流动速率10.5g/10minASTM D-1238密度0.043lb/inASTM D-792物理性能额定值单位测试方法阻燃性 (V-0)0.240inchUL 94比重1.20ASTM D-792阻燃性 (V-2)0.058inchUL 94模具收缩率5-7in/inE-3ASTM D-955机械性能额定值单位测试方法压缩模量345000PsiASTM D-695拉伸屈服强度9000PsiASTM D-638拉伸断裂伸长率110%ASTM D-638洛氏硬度70M scaleASTM D-785屈服弯曲模量340000PsiASTM D-790洛氏硬度118R scaleASTM D-785压缩强度12500PsiASTM D-695IZOD缺口冲击强度 (73 )15ft-lb/inASTM D-256IZOD无缺口冲击强度 (73 )60ft-lb/inASTM D-4812拉伸屈服伸长率7%ASTM D-638剪切模量114000PsiASTM D-4065剪切强度6000PsiASTM D-732拉伸断裂强度9500PsiASTM D-638屈服弯曲强度13500PsiASTM D-790拉伸强度260ft-lb/inASTM D-1822电气性能额定值单位测试方法损耗因数 (60Hz)0.0009ASTM D-150体积电阻率>10 .cmASTM D-527介电强度380V/milASTM D-149损耗因数 (1MHz)0.0100ASTM D-150介电常数ASTM D-150 (60Hz)3.17 (1MHz)2.96热性能额定值单位测试方法热变形温度 (66Psi)280ASTM D-648热传导率0.19W/m.cASTM C-177维卡软化点310ASTM D-1525热变形温度 (264Psi)270ASTM D-648脆化温度200ASTM D-746其它性能额定值单位测试方法光传送88%ASTM D-1003混浊1.0%ASTM D-1003氧指数25%ASTM D-2863磨损10mg/1000cyASTM D-1044折射指数1.586ASTM D-542

让你买湘远塑胶的理由1 免费提供样品及小批量试模。2 免费提供原料材质证书及各种认证报告。3 24小时技术跟踪支持。4 价格更便宜，可为你节省5%以上.5 出货周期快，全国范围只需3-4天。我司的货源稳定，可全国供货，经营产品可提供无毒SGS绿色环保，欧盟ROHS超低卤素含量，无卤，美国UL黄卡安全认证，MSDS化学品安全报告书材质证明， NSF饮用水接触材料认证以及ASTM或ISO原厂物料性能；另可为客户分析样板并提供样本原料型号的信息咨询；如需订购、了解产品信息及当日报价，敬请来电。