

密目安全网生产厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 密目安全网生产厂家 |
| 公司名称 | 山东特玛利商贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址） |
| 联系电话 | 157-6269-6318 15762696318 |

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利塑料有限公司主要产品有安全网、密目网、安全带、安全绳、尼龙绳、运输网、养殖网、封垛网、吊装网、足球网、排球网、篮球网、网球网、羽毛球网、乒乓球网、拔河绳、攀登网、高尔夫围网、施工线、铁饼护网等各种绳索等产品。建筑防护网厂家生产的安全网的内外侧应各绑一根大横杆，内侧在横杆绑在事先予埋好的钢筋环上或在墙(楼板)的内侧再绑一根大横杆与外侧安全网的里大横杆绑在一起，大横杆离墙(或楼板)间隙 15cm网外侧大横杆应每隔3设一支杆，支杆与地面保持45°角，支杆落点要牢靠固定，如在楼层无法固定时可设扫地杆，把几根支杆底脚连在一起与柱绑牢。平网安装时不宜绷得过紧，应外高内低(外侧高出50m)网的负载高度在5m以内时，网伸出建筑物宽度2.5m以上，10m以内时网伸出建筑物宽度最小3。1：安全网上的每根系绳都应与支架系结，四周边绳（边际）应与支架贴紧，系结应符合打结便利、衔接牢靠又简单解开工作中受力后不会散脱的准则，有筋绳的安全网装置时还应把筋绳衔接在支架上。2：平网网面不宜绷得过紧，当网面与工作高度大于5m时，其伸出长度应大于4m，当网面与工作面高度差小于5m，其伸出长度应大，平网与下方物体表面的最小间隔应不小于,两层网距离不得超越10m。