

# 三孔水马围挡厂家塑料水马围挡规格

产品名称	三孔水马围挡厂家塑料水马围挡规格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌厂家:瑞通联合 常用规格:1500*800*360*160 厂家地址:湖北武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册地址)
联系电话	18942925688

## 产品详情

### 【三孔水马】参数规格

#### 三孔水马技术参数

装水重量：250kg/500kg 拉伸强度：16.445Mpa；

冲击强度：20KJ/cm<sup>2</sup> 断裂伸长率：264%

#### 三孔水马围挡厂家塑料水马围挡规格

### 【三孔水马】产品特点

- 1、因采用进口环保线性聚乙烯PE为原料，经久耐用，可循环再利用；
- 2、美观、不易褪色，连接使用，警示性高，降低事故发生率。
- 3、颜色鲜明，指示路线清楚明确，并可美化公路或城市；
- 4、中空灌水，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员的伤害；
- 5、串连使用，整体承受力强大，安装稳固；
- 6、方便快捷，两人即可完成安装和拆迁，无需使用吊机，节省搬运成本；
- 7、用于人员群集场合的分流和防护，可减少警力；

8、保护路面，无需任何路面施工即；

9、可成直线或弧线摆放，灵活方便；

10、机动灵活，适合于任何道路、分叉口、收费站，工程施工工地的围挡及人员聚集的车站、展会等场合使用，能有效起到道路分隔、安全防护的作用。

三孔水马规格：长度\*高度\*上宽\*下宽mm

(1) 1500\*800\*210\*420mm (2) 1500\*800\*250\*480mm

(3) 1650\*650\*150\*500mm (4) 600\*600\*150\*430mm

(5) 1500\*1200\*120\*430mm (6) 1060\*600\*80\*250mm

(7) 1000\*800\*200\*560mm (8) 2000\*800\*145\*400mm

(9) 1700\*700\*200\*500mm (10) 1300\*650\*200\*400mm

三孔水马围挡厂家塑料水马围挡规格

在不同的温度下水马的使用效果

塑料水马不是什么高科技产品，是通过注塑机成型，而注塑机的技能发展到这个阶段算是比较老练了，因此塑料水马技能的含量就比较低了，塑料水马的价格比较透明，严峻照常塑料本钱上，但也不是完全简略的材料叠加法，下面常州莱力奇塑业有限公司技能科谈一下塑料水马价格及本钱核算。在不同的环境下，需挑选不同原料的塑料水马，而且挑选时对环境有着极高的恳求。下面史方塑料就来详尽谈谈在不同温度环境下水马原料挑选规范。

三孔水马围挡厂家塑料水马围挡规格

1、在正负40 环境温度下，不能运用聚丙烯原料制作的水马，由于聚丙烯这种材料不能抗低温。此外在冷库中货架上用的塑料水马，最好选用双面的，当货品不重时，可以挑选田字的或者川字的。

2、在零下30 的低温环境下，选用改性聚丙烯或用低压高密度聚乙烯材制作的水马。改性聚丙烯为聚乙烯与聚丙烯的高温不兼备聚合产品。它兼具了聚乙烯的固执，聚丙烯的耐低温，物理性质安定，抗磨耐摔。大型化工企业，低温冷库等环境浅显建议运用低压高密度聚乙烯原料耗费，这种材料的水马可以耐受零下30 的低温。

3、在-40~40 环境中，选用高强度吹塑成型水马。现在，选用挤出--吹塑一次成型的高强度水马，浅显均会选用HDPE塑料制止吹塑成型，其重均分子量抵达35~40万左右；这种塑料材料具有对环境温度的超1强顺应才干，可以在-40~40 环境中安定运用，是现在需求高强度运用环境的首1选水马，由于这种高强度徐州水马厂家挑选的塑料材料本钱高，加工进程技能难度较高，水马围挡，产品的运用寿命分外长，可以抵达5~10年。固然一次置办时价钱会较高，但是归纳运用本钱确是较低的。需求高强度运用时，可以挑选这种高强度的水马。

三孔水马围挡厂家塑料水马围挡规格

塑料水马作为物流运作进程中紧张的装卸、贮存和运送设备，与叉车配套运用在今世物流中发挥着远大的效果。水马给今世物流业带来的效益重要体现在：可以完结物品包装的单元化、标准化和规范化，维护物品，便利物流和运送。