

COBT摆动式速通门

产品名称	COBT摆动式速通门
公司名称	快步（广州）智能科技有限公司
价格	.00/通道
规格参数	品牌:COBT 型号:COBT-SW930E01-180R/COBT-SW930E01-180S 产地:香港，广州
公司地址	广州市番禺区大石街会江宝岗路自编1号7栋501
联系电话	020-34529772 13556050443

产品详情

COBT-SW930E01-180S系列

产品介绍：

SW930E01-180摆动式速通门集检测与控制一体化，采用机电控制及驱动技术和传感器的有机结合。实现对出入口的控制，可配合多种门禁、考勤、电脑等控制设备使用。创造性强，接口方便，是系统集成商的理想选择。

产品优势：

- v 外观简洁、通透、设计、符合各类型建筑物的风格。
- v 门体结构方式多样，满足各类型设计要求。
- v 操作系统采用可视化的工业级可编程控制终端。
- v 可编程设备运行状态，调整多种工作模式。
- v 匀速加减控制，门翼运行更加平衡。
- v 便于二次开发，适合不同领域需求。

SW930E01-180技术参数:

电机驱动

24V直流伺服电机

电压

110V AC/240V AC

频率

50-60HZ

使用频率

100%

功耗标准值

单机芯50W, 双机芯100W

开关门时间

0.25S-1.6S

通行记忆

100次

通讯接口

RS232/RS485

无故障时间

500万次

机芯使用寿命

不少于500万次

断电模式

断电自由释放或断电自动开门（可选）

使用场所

室内

相对湿度

非凝固状态下 5% 至 95%

运行温度

-25/70

组合构成

由左右机和不同数量的中间机可组成多个通道

通道宽度

600-900mm

顶盖

标准#304不锈钢，厚度3mm，本色拉丝工艺。

外壳

标准#304不锈钢，厚度2mm，本色拉丝工艺，内置通行状态指示灯。

阻挡物

丙烯酸扇门10mm，可定制长度/高度/丝印图案

夹层材料

8mm钢化玻璃

传感器数量

12对（含底部红外）

可定制选项

材料：可选择SUS#316或其它；

外观：可喷涂颜色或电镀（用户提供色板）；

整机长度：可根据需求订制；

传感器：可订制增加底部传感器；

表面：拉丝面/亮面/磨砂面（标准为拉丝）；

门体：长度/高度/丝印图案等；

刷卡区：可订制丝印图案；

其它：可订制集成其它生物识别模块于闸机内；

安装方式：可订制过人地台（不需地面开槽）；