

COBT户外摆动式速通门

| | |
|------|--|
| 产品名称 | COBT户外摆动式速通门 |
| 公司名称 | 快步（广州）智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/通道 |
| 规格参数 | 品牌:COBT 型号:COBT-SW930E01-200 箱体规格:1600/2000mmx200mmx1020mm |
| 公司地址 | 广州市番禺区大石街会江宝岗路自编1号7栋501 |
| 联系电话 | 020-34529772 13556050443 |

产品详情

COBT-SW930E01-200

摆动式速通门

SW930E01-200集检测与控制一体化，采用机电控制及驱动技术和传感器的有机结合。实现对出入口的控制，可配合多种门禁、考勤、电脑等控制设备使用。创造性强，接口方便，是系统集成商的理想选择。

产品优势：

- √ 外观简洁、通透、设计、符合各类型建筑物的风格。
- √ 门体结构方式多样，满足各类型设计要求。
- √ 操作系统采用可视化的工业级可编程控制终端。
- √ 可编程设备运行状态，调整多种工作模式。
- √ 匀速加减控制，门翼运行更加平衡。
- √ 便于二次开发，适合不同领域需求。
- √ 具有散热排湿系统，室外使用无忧。

技术参数：

技术参数

标准通道

宽通道

单门通道

电机驱动

直流电机

电压

110V AC/240V AC

频率

50-60HZ

功耗标准值

单机芯50W 双机芯100W

扇门开启/关闭时间

0.6S-1.2S

0.8S-1.6S

保护等级

IP45

通行记忆

100次

通讯接口

232/485

无故障时间

300万次

机芯使用寿命

不少于500万次

断电模式

断电自由释放

使用场所

室内/室外

运行温度

-25/70

组合构成

由左右机和不同数量的中间机可组成多个通道

箱体规格

1600/2000mmx200mmx1020mm

通道宽度

600mm

900mm

520mm

顶盖

标准#304不锈钢,厚度2mm,本色拉丝工艺。

外壳

标准#304不锈钢,厚度1.5mm,本色拉丝工艺,内置通行状态指示灯。

阻挡物

打孔丙烯酸扇门10mm/不锈钢管

夹层材料

8mm钢化玻璃

传感器数量

12对

可定制选项

材料：可选择SUS#316或其它

外观：可喷涂颜色或电镀（用户提供色板）

整机长度：可根据需求订制

表面：拉丝面/亮面/磨砂面（标准为拉丝）

门体：有机玻璃材质开孔/长度等可订制

刷卡区：可订制丝印图案

语音：可加装通行语音模块

其它：可订制集成其它生物识别模块于闸机内

顶部：上盖可订制加装显示屏

安装方式：可订制过人地台（不需地面开槽）